

南平球磨机制沙 球磨机制沙 扬帆机械

产品名称	南平球磨机制沙 球磨机制沙 扬帆机械
公司名称	青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇春光一路东首
联系电话	13793679206

产品详情

正确安装棒磨制砂机应注意的五个方面

正确安装棒磨制砂机应注意的五个方面

棒磨制砂机用途广泛，福州球磨机制沙，其性能已达到国际水平，是目前行之有效，实用可靠的碎石机器，是砂石行业中广泛使用建筑用砂的砂石设备之一，主要用于长石、石英、矿石等原料的加工、破碎。

1.棒磨制砂机的安装位置与破碎机有很大的关系，破碎场地的不同，棒磨制砂机安装的地点也不同，一般大都安装在厂房或露天作业。

2.棒磨制砂机机器安装之前，按照装箱清单进行清点，检查各种件在运输过程中有无损伤，零部件及备件是否齐全。

3.机器的调整破碎机在出厂前，制造厂已进行小时厂内运转，各部是正常的，尽管如此，在棒磨制砂机现场安装就位后，球磨机制沙，仍应进行检查检查润滑油管是否连接牢靠，试运转前应重新加一次油。

4.检查各部件连接，应牢固可靠，仔细检查叶轮上是否有异物，如有应及时排除。检查电动机接线是否正确，电压是否正常。

5.在安装皮带之前，先启动电动机，旋向应与制砂机标牌方向一致即从给料口看，叶轮逆时针方向转动若与标牌方向相反，应调整电动机接线，使其旋向与标牌方向一致对于双电动机驱动主轴总成与两侧电机分别用相同数量三角胶带与主轴总成相连两侧三角胶带拉紧力应调节相同且平直。

圆锥球磨机的元件应满足大的启动扭矩和抗振的特性，由于圆锥球磨机具有较大的偏心重量，启动时要

克服偏心距和摩擦力矩，往往用较长的启动时间才能启动起来，使球磨机在这段时间里过载发热而引起保护装置断开，使圆锥球磨机启动困难。此时需选用更大型的球磨机，厦门球磨机制沙，增加了电网的负担，使有些变压器小的单位无法采用，一般对小型圆锥球磨机（小于11 kW）可采用Y系列元件，对于大、中型圆锥球磨机可采用YR系列元件，对一些特殊的场合还应用耦合器，以补偿启动时间对球磨机的影响。对大型球磨机还应有电气控制系统及一系列保护系统，为较好的调整圆锥球磨机的参数，可采用变频调速来控制球磨机的转速，达到调整破碎粒度的作用。

- 10、如果发现不正常情况应立即停磨检修。
- 11、磨机衬板被磨损70%或有 70mm长的裂纹时应更换。
- 12、衬板螺栓有损坏造成衬板松动时应更换。
- 13、主轴承严重磨损时应更换。
- 14、节能球磨机的篦子板磨损到不能再焊补时应更换。
- 15、大齿轮齿轮面磨损后可翻面继续使用。
- 16、小齿轮严重磨损应更换。
- 17、进出料螺旋磨损时应及时焊补，磨损至无法焊补时应更换。
- 18、地脚螺栓松动或损坏应及时更换。

南平球磨机制沙-球磨机制沙-扬帆机械(查看)由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司位于青州市弥河镇春光一路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扬帆机械在洗选设备中享有良好的声誉。扬帆机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。扬帆机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。