

电站式交流氧化锌避雷器110千 昌图避雷器 102/266

产品名称	电站式交流氧化锌避雷器110千 昌图避雷器 102/266
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

产品详情

电缆中间头

YJTI-64/110

电缆终端头

YJZWCF4-64/110

110kV电缆

YJLW03 61/110 ; 1 × 400mm²

110KV电缆头

1. 订货范围：110kV电缆头：6只

全干式电缆头；110kV 240mm²

2、技术性能：

(1) 环境条件

安装地点：户外；环境温度：-1.5~+33.5；海拔高度：

1897m；

空气湿度：年平均69~79%：

8度；污秽种类和等级： 级

(2) 一般技术要求：额定电压:110kV, 额定频率:50Hz；

(3) 应遵循的主要现行标准与规范：现行国家相关规范、标准。

3、订货要求：

(1) 必要的附件

110kV户外电缆中间头

110kV交联聚乙烯绝缘电缆中直接头

800mm²

电缆YJLW03-64/110-1 × 800

YJLW03-64/110-1 × 800

户外电缆终端头YJZWCF4-64/110-1 × 800

YJZWCF4-64/110-1 × 800

避雷器YH10WX-108/281

YH10WX-108/281

交叉互联箱

电缆接地用

直接接地箱安装 三相六线式

电缆接地用

直接接地箱安装 三相三线式

电缆接地用

同轴电缆

YJOV-6/10KV-1*240mm²

接地电缆

YJV-6/10KV-1*240mm²

缓释离子接地装置

CET-2型，接地电阻要求不大于4欧姆

缓释离子接地装置

CET-1型，接地电阻要求不大于10欧姆

110KV电缆附件 1*630mm

交联复合套户外终端

交联中间接头

中间接头保护盒

接地箱

交联GIS终端

交叉互联箱

220KV电缆附件 1*1600mm

交联复合套户外终端

户外瓷套式电缆终端头

YJZWC4瓷套型含液体绝缘填充剂户外终端，IV级防污，导体标称截面积：800mm²

户外复合式电缆终端头

YJZWC4复合套型含液体绝缘填充剂户外终端，IV级防污，导体标称截面积：800mm²

电缆中间头

YJJI3整体预制式绝缘接头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，

导体标称截面积：800mm²

交联中间接头

中间接头保护盒

接地箱

交联GIS终端

交叉互联箱