

500g一布一膜价格 复合型防渗土工布

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 500g一布一膜价格 复合型防渗土工布 |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司 |
| 价格 | 4.50/平方 |
| 规格参数 | 断裂强度:7.5KN 伸长率:58% 宽幅:6m |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355 |

产品详情

一布一膜铺设施工方法：

在池塘上铺设一布一膜之前要对池体进行清理找平，铺设表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物，如瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属或其他碎屑等足以刺穿复合土工膜之杂物。复合土工膜为柔性材料，可根据池体的任何结构做任何造型的包裹衬里，所有拐角、直角部分，均应做成圆角或倒角，避免损坏复合土工膜。

铺设完一布一膜，应紧接着焊接，管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方，可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。压边锚固时用膨胀螺栓、压条，进行压边锚固。压完边再用复合土工膜对锚固的部位，进行密封焊接，这样就形成完整的防渗防腐衬里。

如是设计阶段就可采用预埋形式进行锚固，锚固预埋于混凝土墙里，铺设到指定位置，就直接焊接于锚固上，形成完整的防渗体。也可采用砖墙压边，一布一膜铺设到要求位置，返边于墙内，砌砖固定。