

# 江西虹牌路标漆标线漆

产品名称	江西虹牌路标漆标线漆
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹牌 型号:1801 产地:江苏 昆山
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

## 产品详情

虹牌路标漆 标线漆 黄色

虹牌路标漆  
TRAFFIC PAINT

产 801/1801-1

品  
号 码

型 由特殊树脂，配以耐候、耐水及耐磨性颜料精制而成之速干性路标漆。

别 柏油路或水泥路之分道线、斑马线等交通标志用漆。

途 1.非常快干，在正常气候下15-25分钟即可通行车辆。

性 2.漆膜坚韧，附着性、耐磨性非常优异，使用时间较一般普通品长久。

- 3.具有高度耐水性与耐碱性，喷涂水泥路面，不受其碱性侵蚀。
- 4.不渗透柏油，路面不会因渗出柏油而使路线模糊不白。
- 5.具有优良耐候性，经久日晒、雨淋、不变黄、不粉化。

光泽

平光

度  
颜色

白色、黄色、特殊色

色  
遮盖  
盖

8.0m<sup>2</sup>/L以上

力  
重

1.3kg/L以上

量

粘

70-85 KU ( 25 ) (混合漆)

度  
不黏  
胎时间

15分钟以上

漆膜  
厚  
度

湿膜：250 μ (Micron)  
干膜：100 μ (Micron)

理论  
涂布量  
涂装  
间

4.0m<sup>2</sup>/L 3.0m<sup>2</sup>/kg

\*\*\*少1小时

隔  
总不  
挥发物

55%以上

稀

路标漆专用稀释剂或甲苯

释  
剂

稀  
释  
剂  
用  
量  
定  
性  
贮  
藏  
安

5-20%(不含清先工具)

正常情况下，至少三年

涂 无气喷涂

装 方法

施工注意 1.路线漆之施工以喷漆为原则，刷涂或滚涂施工时，须采取同一方向快速涂刷

事项 ，切忌往返倒刷，以防柏油渗出。

2.泥砂路面，应在施工之前扫除干净以免砂尘原因而附着不良。

3.使用前应搅拌均匀，油漆如太稠时应用甲苯调节，过多或异种稀释剂会影响路标漆之耐久性，甚至发生胶化分离现象。

4.潮湿路面不可施工，施工时应实施交通管制，夏季15-25分钟，冬季为20-30分。耐扩热度，如直接加热至耐度时，必将发生起泡、剥离现象。

备 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。

注

在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。