

广元移动四百米障碍制造厂家

产品名称	广元移动四百米障碍制造厂家
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

广元移动四百米障碍制造厂家1.高低柱网钢支架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,一套400米障碍器材多少钱可采用一手一脚支撑跳越,一手支撑跳越,或踏蹬跳跃.一手一脚支撑跳越:一腿蹬地起跳,使身体跃上矮墙,起跳腿迅速上提,支撑后推墙,支撑腿前摆摆地跑.一手支撑跳越:一腿用力蹬地起跳,身体向前上跃起,越过矮墙着地.踏蹬跳越:一腿蹬地起跳,身体跃起,另一腿踏蹬矮墙上缘,收蹬地腿,越过矮墙。TPU发泡材料应用于运动鞋,在低密度,高强度,高耐磨等性能方面较其他发泡材料具有无与伦比的性能优势。万华化学抓住了商机,致力于为运动鞋“ ”。据悉,万华化学针对运动鞋行业进行了定制化产品开发和膨胀微球的系统评价,推出了定制化材料解决方案,通过复配一定比例的万华化学WanBlend共混合金与型号的膨胀微球发泡剂,在常规注塑工艺下即可制备具有闭孔结构的发泡TPU产品。打印+高跟鞋3D打印是一个非常有趣的同时已经影响到制鞋业的概念。拓展器材名称:浪木

拓展器械浪木分类:单人浪木、双人浪木 拓展器材浪木规格:单人浪木:长4米、宽2米、高2.8米
双人浪木:长4米、宽2.4米、高2.8米 拓展器材浪木占地面积:单人浪木:长5米×宽2.6米
双人浪木:长5米×宽4米

旋梯尺寸;(1)原材料:优质钢材、轴承。

(2)尺寸标准:长3000mm,宽1200mm,高4400mm,极限偏差 ± 2 mm。(3)技术要求:材质为圆钢、轴承,钢架结构。主体 $\phi 96(60)$ mm,安装2个旋梯轮,旋梯轮钢管 $\phi 32$ mm。旋梯轮为梭型,每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。(4)极限载荷:轴承承受2200N,取消外力变形 1mm。

单人:梯长400cm,宽45cm,架子宽150cm,高280cm;

双人:梯长400cm,宽45cm,架子宽300cm,高280cm;

固定滚轮尺寸;(1)原材料:优质钢材、轴承。

(2)尺寸标准:长2310mm,宽1400mm,高2200mm,极限偏差 ± 2 mm。

(3)技术指标:槽钢底座,钢架结构。(4)极限载荷:整体承重 400kg。(5)表面质量:军绿色。

(6)符合训练标准。

产品保质保量,请放心购买!横截面横轴高度4厘米