

四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护

产品名称	四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护

二、中涂砂浆

1、使用溶剂型环氧中涂漆或无溶剂型环氧中涂漆按比例混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀；2、用批刀整体满刮1~2遍；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。第二，进行钢筋砼墙体保温施工前必须要保物的消防、各种管线、墙体中必须的各种埋件、门/窗口均以施工完毕并经过检验。室内所用的板材，其表面一般喷涂树脂涂层，这种涂层适应不了室外恶劣的自诤肪常如果用在了室外，自然会加速其老化，引起了变色脱色现象。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固坚实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

但在毛石砌体中，砂浆强度等级对砌体抗压强度的影响较大。对于某些实在无法移走的附墙管线，施工前应尽可能移走固定在外墙上的供电、电视通讯等管线。金属底材处理，首先将底材喷砂处理至Sa2.5级，对于焊缝等缺陷部位，用环氧腻子找平，使整个底材能够过渡，待环氧腻子固化后用角磨机磨平。这里要求泡沫自身的强度要比普通泡沫高一些，墙体要充分干燥以避免粘接不牢。

第三、选择无弹性的改性有机硅外墙漆 第四、选择水性氟碳漆或水性氟碳金属第五、选择反射率好的隔热保温外墙薄质涂料，达到双重的保温效果。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

高分子西式瓦四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

高分子西式瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

四川广元朝天区高分子西式瓦安装简便快捷，免维护

在施工中，添加剂数量虽少但是对材料的影响重大，使用适当的添加剂来改善 心柿靠梢源铜绞掬腩

兜男。塑料薄膜四周应封严，养护7d，再自然养护21d3主可使用。材料特性：针对玻化微珠易碎和易吸水的缺陷，很多厂家用有机硅或稀释后的纯丙乳液对其进行改性，使其表面形成一层防水膜，起到骨架和防水的双重作用，从而大大了易碎、易吸水的缺陷。”郑艺斌说，建材、砖类，能耗较大，而泡沫混凝土自保温砌块免烧结、零排放，是新型墙体材料的新突破，具有低耗节能、防火保温等优点，%绿色建筑和装配式房屋的材料之一，研发意义重大。