

濮阳腻子的五大分类及濮阳腻子选购方法

产品名称	濮阳腻子的五大分类及濮阳腻子选购方法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:内墙 产地:郑州
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

濮阳腻子的五大分类及濮阳腻子选购方法

根据《建筑室内用腻子》（JG/T298-2010）标准，我们可以把室内用建筑腻子分为五类：

1、伪劣腻子 “伪劣腻子”是指无法达到腻子质量标准的产品，主要由矿石粉和胶水现场掺混制作的，极易起鼓、起皮、开裂，寿命极短，如北方地区所说“刮大白”、江浙地区所说“批老粉”等都属于这一类。2、普通腻子 普通濮阳腻子是指达到一般腻子标准的产品，这类产品在全国大部分地区已经被明令限制使用，虽然结实程度稍有提高，但仍然容易起皮、开裂，使用寿命较短，821腻子粉及821腻子膏就其中的典型。在《建筑室内用腻子》（JG/T298-2010）标准中，除了“耐水型（N型）”产品外，还有“一般型（Y型）”产品，两者的主要区别就是耐水性能及结实程度。耐水型产品要求在标准状态粘结强度达到0.50Mpa以上，而一般型仅为0.30Mpa以上，此外，耐水型产品要求产品刮涂后浸泡在水中48小时仍然无起皮、开裂、起鼓现象发生，并且能达到0.30Mpa以上的粘结强度。

濮阳腻子的五大分类及濮阳腻子选购方法

2 目前市场上的普通濮阳腻子基本采用羧甲基纤维素钠（CMC）、预糊化淀粉、加入大白粉、重钙粉等原材料生产的一种价低、质次的建筑装饰材料，因其使用的胶结材料本身具有可降解本性，涂层易粉化，遇潮湿很快霉变和降解，容易造成涂层粉化、开裂、空鼓、脱落，容易产生建筑装饰质量问题和纠纷。3 尤其是南方的气候，潮湿、多雨，空气、墙体中均含有大量的水分子，当气候湿润时，空气中的水分子会向墙体内渗透，致使腻子层表面粉化，当气候干燥时储存在墙体中的水分子又会向空气中渗透致使腻子层粉化，经过一段时间水分子不断地向腻子中渗透使溶于水的淀粉胶全部流失，这时的墙面出现了掉粉、脱皮脱落、发霉。濮阳腻子的五大分类及濮阳腻子选购方法4 普通腻子因原料的因素，会有疏松、吸水率高、强度低、弹性低等问题。如果在其上面施工面漆，低PVC容易起泡；高PVC容易脱水收缩开裂；由于其高吸水率，影响面漆成膜和施工效果。5 耐水腻子标准制定之后的第3年——2001年10月1日，规划委员会发布了京建材[2001]192号文件《关于第三批淘汰和限制使用落后建材产品目录》，明令限制使用“不耐水的石膏类刮墙腻子”，并告知其替代产品应为“各种耐水腻子”。

程师傅主要经营郑州腻子,郑州腻子粉,小金豆腻子粉,内外墙耐水腻子粉,
801胶水,小金豆墙固,界面剂,白乳胶,粉刷石膏,嵌缝石膏,瓷砖粘结剂