

供应304不锈钢高温高压磁翻板液位计 友和仪表

产品名称	供应304不锈钢高温高压磁翻板液位计 友和仪表
公司名称	西安友和自动化测控仪表有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:友和仪表 型号:YHZ/UHZ 输出信号:4-20mA
公司地址	碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼
联系电话	029-81543759-601 13468653530

产品详情

供应304不锈钢高温高压磁翻板液位计 友和仪表

高压磁翻板液位计可以拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围，更广泛地满足电力、供热、供气等行业的要求，采用独特的散热方式，有效地控制了介仪表的工作温度，避免了磁性元件在高温条件下退磁，确保仪表工作可靠，可测量高温450℃，高压25MPa图1。

高温高压磁翻板液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度，显示直观醒目，指示器与贮罐完全隔离，使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。

用户可根据工程需要，配合远传变送器使用，可实现就地数字显示，以及输出4~20mA的标准远传电信号，以配合记录仪表，或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用，对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。

高压磁翻板液位计使用参数

测量范围：200-8000mm

工作压力：0.6-32MPa

工作温度：< 450

介质密度：0.4-2.0g/cm³

连接法兰：DN20、DN25、DN50.

材质： 304、321、316

高压磁翻板液位计产品特点

- 1、以浮子为测量元件、磁钢驱动翻板显示，无需能源。
- 2、配上下限开关输出，可实现远距离报警、限位控制。
- 3、配变送器可实现液位远距离指示、检测与控制。
- 4、全过程测量无盲区、显示醒目，读数直观，且测量范围大。

高压磁翻板液位计选型表

UHZ	高压磁翻板液位计				
代号	显示方式				
	就地显示				
	就地显示+4~20mA远传				
	代号	安装方式			
	C	侧装式			
	D	顶装式			
		代号	类型		
		无	基型		
		W	保温型		
		J	防腐型		
		S	防霜型		
		Z	保温防腐型		
		Y	顶装防腐型		
		代号	报警控制		
		0	无报警		
		1	带上限报警		
		2	带下限报警		
		3	带上下限报警		
		代号	浮子材质	代号	本体材质
		P	不锈钢	P	不锈钢
		L	防锈铝	L	防锈铝
		T	钛	T	钛
		S	PVC塑料	S	PVC塑料
		F	氟塑包裹	F	氟塑管
				PF	内衬四氟
				PP	内衬丙烯
				PE	内衬乙烯
		代号	待标明的数据		
		B1	标注法兰标准、通径、压力等级		
		B2	标注实际操作温度		
		B3	标注实际操作压力		
		B4	标注测量介质的密度		
		B5	标注订货长度，或提供法兰间距		

高压磁翻板液位计安装指南

- 1、液位计护导管和主体导管必须保持垂直
- 2、连杆不能弯曲，必须挺直插入

3、安装完毕后，需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示白色，零以下显示红色。