

WFB无密封自控自吸泵

产品名称	WFB无密封自控自吸泵
公司名称	上海维泉给排水科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇钱桥文化路23号C - 6
联系电话	86 0514 88365886/88065856 13921914778

产品详情

wfb系列无密封自控自吸泵、fzb-n型磷氨尿专用泵，是填补国内空白的首创产品，该产品具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、氟塑料合金增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机：在电子、化工、化肥、冶金、制药、石油、农药、油漆、造纸、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘，选矿、民用建筑等行业中广泛应用，深受用户的好评。独特的优点1．本厂采用“泵用连环式多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是替代原各种磷氨尿泵、长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。2．运行过程中密封装置不摩擦，无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。3．采用真空泵原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”，真正实现了“一次引流、终身自吸”。4．振动小、噪音低，移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。5．具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。

圆锥型防爆自吸圆锥型户外自吸1型水泵(长方形
泵 泵 自吸泵)

3型水泵(防爆自 5型水泵(推车型 4型水泵(户外型
吸泵)长方形防 自吸泵) 自吸泵)
爆泵

一、不同造型的用途特点长方型、圆锥型自吸泵为您提供不同安装形式的选择余地；防爆型自吸泵适用于易燃助安全的立体户外罩，在露天作业的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿推移到您所需要的任何工位上作业。二、关于配套电机功率的说明易爆环境；户外型自吸泵借推车移动型可将水泵为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的先进经验，把水泵分为a、b、c三种工况适应等。本说明书中配套的电机功率，是根据a级等级匹配的。您如在b、c级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。a级工况条件：连续运行，吸程、流量、扬程三项性能均需达标(选定型号规定的标准)；b级工况条件：连续运

行，三项性能只须两项达标。c级工况条件：间隔运行，三项性能只须一项达标。磷氨尿专用泵特别说明：wfzb-n-ad磷氨尿专用泵，使用介质温度-20-180℃。可允许0.5gmpa,170t：的蒸汽通过该泵特制的内盘管进行保温，长期输送尿液、磷氨料浆。三、选型方法(1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义：1型为长方形，2型为圆锥型，3型为防爆型4型为户外型，5型为推车移动型，“材质符号”栏中t、g、pp、bxg四组字母分别代表：铁、钢、增强聚丙烯、不锈钢(1cr18ni9ti)四种材质。(2)型号意义举例：40 wfb-n-ad-1ad-1 性能分类n 磷氨尿专用泵wfb 无密封自吸泵40 吸液口径(nlnl)(3)完整的型号书写方式：假设水泵的要求是：造型为推车移动型，材质为增强聚丙烯，吸液口径为40mm，性能分类为ad-1。这台自吸泵的完整型号为“5pp40wfzb-ad-1”。假设水泵造型是长方形防爆型，其它要求同上，这水泵的完整型号应写为“1.3pp40wfzb-ad-i”。假设水泵造型是圆锥型户外型，其它要求同上，这水泵的完整型号应写为“2.4pp40wfzb-ad-i”’。(4)法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号gb9115.2-88；gb9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6mpa；金属材质水泵的法兰压力1.0mpa。本厂水泵出厂时，进出液口各配一只反法兰。自吸泵种类:卧式自吸离心泵,不锈钢自吸泵,自吸式无堵塞排污泵,自吸磁力泵,卧式玻璃钢自吸泵,四氟自吸磁力泵,自吸式离心油泵,氟塑料自吸泵