WFB无密封自控自吸泵

产品名称	WFB无密封自控自吸泵
公司名称	上海维泉给排水科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇钱桥文化路23号C - 6
联系电话	86 0514 88365886/88065856 13921914778

产品详情

wfb系列无密封自控自吸泵、fzb-n型磷氨尿专用泵,是填补国内空白的首创产品,该产品具有耐温、耐压、耐磨、"一次引流"、"终身自吸"等多种功能。目前生产不锈钢、氟塑料合金增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机:在电子、化工、化肥、冶金,制药、石油、农药、油漆、造纸、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘,选矿、民用建筑等行业中广泛应用,深受用户的好评。独特的优点1.本厂采用"泵用连环式多面离心密封装置",革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了"跑、冒、滴、漏",是替代原各种磷氨尿泵、长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。2.运行过程中密封装置不摩擦,无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。3.采用真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用"电动空气控制阀",真正实现了"一次引流、终身自吸"。4.振动小、噪音低,移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。5.具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。

3型水泵(防爆自 5型水泵(推车型 4型水泵(户外型吸泵)长方形防 自吸泵) 自吸泵) 場泵

行,三项性能只须两项达标。c级工况条件:间隔运行,三项性能只须一项达标。磷氨尿专用泵特别说明:wfzb-n-ad磷氨尿专用泵,使用介质温度-20-180 .可允许0.5gmpa,170t:的蒸汽通过该泵特制的内盘管进行保温,长期输送尿液、磷氨料浆。三、选型方法(1)性能参数表中"类别代码"栏的1-5含义:1型为长方形,2型为圆锥型,3型为防爆型4型为户外型,5型为推车移动型,"材质符号"栏中t、g、pp、bxg四组字母分别代表:铁、钢、增强聚丙烯、不锈钢(1crl8ni9ti)四种材

质。(2)型号意义举例:40 wfb-n-ad-1ad-1性能分类n 磷氨尿专用泵wfb 无密封自吸泵40 吸液口径(nlnl)(3)完整的型号书写方式:假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为增强聚丙烯,吸液口径为40mm,性能分类为ad-1。这台自吸泵的完整型号为"5pp40wfzb-ad-1"。假设水泵造型是长方形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为"1.3pp40wfzb-ad-i"。假设水泵造型是圆锥型户外型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为"2.4pp40wfzb-ad-i"。(4)法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号gb9115.2-88;gb9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6mpa;

金属材质水泵的法兰压力1.0mpa。 本厂水泵出厂时,进出液口各配一只反法兰。自吸泵种类:卧式自吸离心泵,不锈钢自吸泵,自吸式无堵塞排污泵,自吸磁力泵,卧式玻璃钢自吸泵,四氟自吸磁力泵,自吸式离心油泵,氟塑料自吸泵