

双吸泵，单级双吸清水离心泵，中开泵

产品名称	双吸泵，单级双吸清水离心泵，中开泵
公司名称	河北嘉阳金属制品有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:3 0 0 S - 1 9 A 流量:7 0 0 (m3/h) 扬程:1 5 (m)
公司地址	衡水市安平县西大良村村北100米处
联系电话	13623188841

产品详情

型号	3 0 0 S - 1 9 A	流量	7 0 0 (m3/h)
扬程	1 5 (m)		

s sh型单级双吸离心泵

一、s sh型单级双吸离心泵产品概述：

产品概述：s、sh型单级双吸泵壳中开之离心泵，供抽送清水或物理化学类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80。主要用途：适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。

二、s sh型单级双吸离心泵型号意义：

三、s sh型单级双吸离心泵性能参数表：						
型号	流量q	扬程h	转速n	功率(kw)		效率 (%)
	(m3/h)			(m)	(r/min)	
150s50(6sh-9)	160	50	2950	27.3	37	80
150s50a(6sh-9a)	144	40	2950	20.9	30	75
150s50b(6sh-9b)	133	36	2950	18.6	22	70

150s78(6sh-6)					55		
150s78a(6sh-6a)					45		
200s63(8sh-9)	280	63	2950	58.3	75	82	7
200s63a(8sh-9a)	270	46	2950	45.1	55	75	
200s42(8sh-13)	280	42	2950	38.1	45	84	2
200s42a(8sh-13a)	270	36	2950	33.1	37	89	0
200s95(8sh-6)					132		
200s95a(8sh-6a)					110		
250s14(10sh-19)	485	14	1450	21.5	30	85	8
250s14a(10sh-19a)	432	11	1450	15.8	18.5	82	
250s24(10sh-13)	485	24	1450	36.9	45	85	8
250s24a(10sh-13a)	414	20.3	1450	27.6	37	83	
250s39(10sh-9)	485	39	1450	61.5	75	83	6
250s39a(10sh-9a)	468	30.5	1450	49.3	55	79	
250s65(10sh-6)	485	65	1450	109	132	78	6
250s65a(10sh-6a)	468	54	1450	89.4	110	77	
300s19(12sh-19)	790	19	1450	47	55	86	8
300s19a(12sh-19a)	720	16	1450	39.2	45	80	
300s32(12sh-13)	790	32	1450	79.2	110	86	8
300s32a(12sh-13a)	720	26	1450	60.7	75	84	
300s12(12sh-28)	790	12	1450	30.4	37	84	8
300s12a(12sh-28a)	684	10	1450	23.9	30	78	
300s58(12sh-9)	790	58	1450	149.9	180	84	2
300s58a(12sh-9a)	720	49	1450	118.6	160	81	
300s58b(12sh-9b)	684	43	1450	100	132	80	
300s90(12sh-6)	790	90	1450	242.8	315	79	6
300s90a(12sh-6a)	756	78	1450	217	280	74	
300s90b(12sh-6b)	720	67	1450	180	220	73	
350s125(14sh-6)	1260	125	1450	534	710	80	5
350s75(14sh-9)	1260	75	1450	303	355	85	2
350s75a(14sh-9a)	1170	65	1450	247	280	84	
350s75b(14sh-9b)	1080	55	1450	197	220	82	
350s44(14sh-13)	1260	44	1450	173	220	87	5
350s44a(14sh-13a)	1116	36	1450	131	160	84	
350s26(14sh-19)	1260	26	1450	102	132	87	5
350s26a(14sh-19a)	1115	21.5	1450	78.8	90	83	
350s16(14sh-28)	1260	16	1450	64.5	75	85	3
350s16a(14sh-28a)	1400	13.4	1450	48.8	55	48	