

# LXL-Z型两相流纸浆泵

产品名称	LXL-Z型两相流纸浆泵
公司名称	上海维泉给排水科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇钱桥文化路23号C - 6
联系电话	86 0514 88365886/88065856 13921914778

## 产品详情

产品名称:Lxl-z型两相流纸浆泵

### 产品概述

Lxl-z型两相流纸浆泵两相流纸浆泵，可广泛应用于冶金、矿山、电力、造纸、建材、交通水利及城市排污等部门输送固液两相介质。

性能范围：流量q30~460立方米/小时 扬程 h 5~50米

Lxl-z型泵主要由泵体、前泵盖、后泵盖、叶轮、泵轴、悬架、联轴器等部件组成。

### 结构说明

- |         |          |
|---------|----------|
| 1、前泵盖   | 2、泵体     |
| 3、后泵盖   | 4、叶轮     |
| 5、悬架    | 6、轴      |
| 7、填料压盖  | 8、轴套     |
| 9、轴承盖   | 10、轴承    |
| 11、轴承挡圈 | 12、联轴器部件 |
| 13、手孔盖  | 14、叶轮螺母  |
| 15、键    | 16、填料    |

### 型号意义

## 性能参数

类别	序号	泵型号	流量	扬程	吸上高度	转速	效率	配用电动机	介质浓度	叶轮名
			q (m <sup>3</sup> /h)	h (m)	(m)	(%)	(%)	型号及功率 (kw)	(%)	义直径 mm
a	1	80lxlz-50-6	30-60	7-5	2.5	1420	68	y100l1-2.2	4-6	156
b	1	80lxlz-60-12	35-70	14-12	2.5	1440	65	y112m-4	4-6	210
	2	80lxlz-65-15	40-80	16-14	2.5	1440	65	y132s-5.5	4-6	225
c	1	80lxlz-50-20	30-60	23-21	6	1440	60	y132s-5.5	4-6	258
	2	80lxlz-55-25	35-75	26-24	6	1440	60	y132m-7.5	4-6	285
d	1	80lxlz-60-35	35-70	37-33	6	1460	60	y160m-11	4-6	323
	2	80lxlz-70-40	40-80	41-37	6	1460	60	y160l-15	4-6	340
	3	80lxlz-80-45	55-110	44-40	6	1460	60	y180m-18.5	4-6	353
e	1	100lxlz-90-18	55-110	19-17	6	1440	70	y132m-7.5	4-6	242
	2	100lxlz-110-20	65-130	23-21	6	1460	72	y160m-11	4-6	258
f	1	100lxlz-80-20	50-110	21-19	6	1440	68	y132m-7.5	4-6	258
	2	100lxlz-80-25	50-100	29-25	6	1460	68	y160m-11	4-6	285
g	1	100lxlz-70-30	40-80	32-28	6	1460	60	y160m-11	4-6	296
	2	100lxlz-80-35	20-100	37-33	6	1460	60	y160l-15	4-6	320
	3	100lxlz-90-40	55-110	43-37	6	1470	60	y180m-18.5	4-6	340
h	1	100lxlz-150-16	90-180	19-17	6	970	68	y180l-15	4-6	358
	2	100lxlz-160-30	95-190	32-28	6	1470	68	y180l-22	4-6	310
	3	100lxlz-180-35	110-220	37-32	6	1470	68	y200l-30	4-6	330
	4	100lxlz-200-40	120-240	43-37	6	1480	68	y225s-37	4-6	350
	5	100lxlz-130-11	80-160	12-9	6	970	65	y160m-7.5	4-6	300
k	1	100lxlz-100-22	60-120	23-21	6	970	60	y160l-11	4-6	385
	2	100lxlz-130-45	80-160	49-43	6	1470	60	y200l-30	4-6	365
	3	100lxlz-140-50	85-170	55-48	6-	1480	60	y225s-37	4-6	390
	4	100lxlz-200-55	120-240	58-51	6	148	60	y250m-55	4-6	399
m	1	150lxlz-160-15	95-190	15-12	6	970	75	y160l-11	4-6	320
	2	150lxlz-200-25	120-240	22.5-22.5	6	1470	75	y180l-22	4-6	290
	3	150lxlz-220-30	130-260	32-28	6	1470	75	y200l-30	4-6	310
	4	150lxlz-300-20	120-240	21.5-18.5	6	1470	75	y180m-18.5	4-6	275
	5	150lxlz-300-25	180-360	26.5-23	6	1470	75	y200l-30	4-6	310
n	1	150lxlz-200-14	120-240	13-11	5	970	70	y160l-11	4-6	318
	2	150lxlz-240-14	145-290	14-11	5	970	70	y180l-15	4-6	323
	3	150lxlz-210-16	125-250	15-13	5	970	70	y180l-15	4-6	340
	4	150lxlz-260-16	155-310	15-13	5	970	70	y200l-18.5	4-6	340
	5	150lxlz-300-30	180-360	29.5-26	5	1480	72	y225s-37	4-6	318
	6	150lxlz-370-30	220-440	29.5-26	5	1480	72	y225m-45	4-6	323
	7	150lxlz-320-35	190-380	36-32	5	1480	72	y225m-45	4-6	340
	8	150lxlz-400-35	240-480	34-29	5	1480	72	y250m-55	4-6	340
p	1	125lxlz-130-38	80-160	40-35.5	6	1470	68	y180l-22	4-6	340
	2	125lxlz-120-32	70-140	34-29	6	1470	68	y180m-18.5	4-6	310
	3	125lxlz-90-17	55-110	18-15.5	6	970	68	y160m-7.5	4-6	340
r	1	150lxlz-300-15	180-360	16-14	5	970	75	y200l1-18.5	4-6	350
	2	150lxlz-280-12	170-340	13-11	5	970	75	y180-15	4-6	315
	3	150lxlz-430-32	260-520	34-29	5	1480	75	y250m-55	4-6	340
	4	150lxlz-400-28	240-480	30-25	5	1480	75	y225m-45	4-6	315

5	150lxlz-340-25	210-430	27-20	5	1480	75	y225s-37	4-6	300
6	150lxlz-360-36	215-430	39-32	5	1480	75	y250m-55	4-6	350