

卧式渣浆泵生产厂 特工泵业

产品名称	卧式渣浆泵生产厂 特工泵业
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

产品详情

1) 卧式渣浆泵生产厂 泵体结构：1泵体采用内外双层金属结构2泵壳为垂直中开式3出水口位置可按45°间隔，旋转八个不同位置安装使用，

2) 卧式渣浆泵生产厂 轴承润滑：按轴承箱结构不同分为：1箱式采用稀油润滑2筒式是采用油脂润滑3轴承箱采用稀油或油脂润滑

150ZJ-I-A65

150ZJ-I-A63

150ZJ-I-A60

150ZJ-I-A58

150ZJ-I-A55

150ZJ-I-C58

150ZJ-I-A57

150ZJ-I-A50

150ZJ-I-A48

150ZJ-I-C42

150ZJ-I-A42

卧式渣浆泵生产厂 卧式渣浆泵生产厂 卧式渣浆泵生产厂

机械设计(轴、轴承、密封、泵体等)

轴和轴承必须具有更高的强度和刚度以及可靠性。梯形螺钉连接的叶轮一般能够承受重载荷，在重载荷情况下使用滑动止推轴承，而滚珠轴承一般使用于轻载荷条件。

渣浆泵无径向密封，所以允许轴的偏斜度比普通泵要大，这样会限制填料函和机械密封的寿命。所以一般选用较短的轴，允许的偏斜度也较小，可以提高填料函的寿命。一般应向密封内腔注入高压水，以稀释物料，延长泵的使用寿命；如果无法对物料稀释时，可以采用推出式密封，一般用于单级渣浆泵里，但效率会有3%的降低。

机械密封一般采用部分平衡结构，这时候可以用输送流体进行冷却；在有些情况下泵可能会发生空转，此时必须采用双机械密封。在轻负荷工况下，采用一般机械密封；在重负荷条件下，必须采用特殊的机械密封结构。

轴封装置有副叶轮 + 填料组合密封、填料密封、机械密封三种型式。

副叶轮 + 填料组合密封型式由填料箱、副叶轮、水封环、填料、填料压盖、轴套组成。

填料密封型式由填料箱、间隔套、水封环、填料、填料压盖、轴套组成。

机械密封型式由填料箱、间隔套、机械密封、压盖、轴套组成。

(3) 传动装置调整

采用弹性柱销联轴器传动的，应上好柱销及防护罩。

采用皮带传动的，应上好皮带，调整张紧力，使每根皮带张紧一致，上好防护罩。