

厂房降温空调 广东厂房降温 宏扬环保设备

产品名称	厂房降温空调 广东厂房降温 宏扬环保设备
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

厂房降温负压风机水帘墙安装理由

广东地区夏季高温闷热，工业上如何通风降温成了工厂车间首要解决的问题。在车间、厂房及一些公共大场所，负压风机成了工厂车间通风降温的首要选。负压风机是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。

选择负压通风降温的几个理由:

- 1.运行成本低：与传统压缩机空调系列相比，厂房降温水帘，耗电量只有其1/8-1/10;
- 2.无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品;
- 3.降温效果明显：一般能达到5-9 左右的降温效果;
- 4.新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感;
- 5.噪声低、振动小：为您营造一个安静舒适的工作环境。

厂房降温底出风环保空调安装

底出风机组挂墙式说明

采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，广东厂房降温，且所有缝隙均用玻璃或水泥砂浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要

在安装底架上安装吊杆，厂房降温通风，使风管重量全部吊装在底架上。

技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；
- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，厂房降温空调，将室内闷热气体迅速强制排出室外，降温换气效果可达90%-97%。

负压式风机的强大优势：

- 1、投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；
- 2、降温效果显著，能把温度降至28度左右，与人体温度相符，若配合水井的水作为水箱的源效果更佳，能比拟空调的效果；
- 3、空气清新、湿润，空气清洁度可达97%。

厂房降温空调-广东厂房降温-宏扬环保设备(查看)由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）为客户提供“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”等业务，公司拥有“宏扬”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：叶先生。