

郑州正压式空气呼吸器到哪里充郑州消防维保检测公司郑州消防施工

产品名称	郑州正压式空气呼吸器到哪里充郑州消防维保检测公司郑州消防施工
公司名称	郑州北辰消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路119号院4号楼33号
联系电话	0371-68793816 13673669940

产品详情

正压式消防空气呼吸器 (self-contained breathing apparatus) 是一种自给开放式消防空气呼吸器，主要适用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿、实验室等处，使消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下安全地进行灭火、抢险救灾和救护工作。

正压式空气呼吸器主要用于下列环境中进行灭火或抢险救援时使用。

- 1.有毒，有害气体环境
- 2.烟雾，粉尘环境
- 3.空气中悬浮有害物质污染物
- 4.空气氧气含量较低，人不能正常呼吸
- 5.消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。
- 6.用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山

如右图所示 RHZK6.8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成，现将各部件的特点介绍如下：

- 1、面罩：为大视野面窗，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，无毒、无味、无刺激，气密性能好。
- 2、气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。
- 3、瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。

空气呼吸器部件组成(3张)

- 4、肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。
- 5、报警哨：置于胸前，报警声易于分辨，体积小、重量轻。
- 6、压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。
- 7、气瓶阀：具有高压安全装置，开启力矩小。
- 8、减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。
- 9、背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。
- 10、腰带组：卡扣锁紧、易于调节。
- 11、快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
- 12、供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。