

可来博插座、一开五位五座插座STY-1-150

产品名称	可来博插座、一开五位五座插座STY-1-150
公司名称	北京中科可来博电子技术有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:可来博 型号:STY-1-150 额定电流:10 (A)
公司地址	中国 北京市 海淀区中关村东路89号 (恒兴大厦11A)
联系电话	86 010 62659961 13810951682

产品详情

品牌 可来博 型号 STY-1-150
额定电流 10 (A)

产品型号 : sty-1-150

【产品信息】

产品品牌 : 可来博

产品重量 :

产品类别 : 普及型转换器

产品包装 : 吸塑

产品名称 : 一开五位五座 2米

包装数量 : 20支/箱

产品型号 : sty-150

售后服务 : 五年保修

产品尺寸 : 300*60*37

【详细参数】

性能特点：

总开关电源控制 防“误插”通用专利插孔
电源指示灯 高导流全铜带、无焊点并联供电
耐高温、高阻燃工程塑料 独立电极仓结构
单向挂装孔 标配10a插头、2米电源线($3 \times 0.75\text{mm}^2$)

技术参数：

额定电压：250v
ac 额定电流
：10a 功
率：2500w 阻
燃级别：ul94v-
0级 绝缘电阻
：500m

优势 防“误插”通用插孔与国标插孔组合 总开关电源控制，带电源指示灯，双向挂装孔应用 可同时开启工作和关闭的电器设备，可用于台灯、手机充电、电饭锅、饮水机等等。

【此款插座功能详解】

采用特殊的弹性磷铜材料，能与各种形状尺寸的插头可靠配合，克服了普通结构和材料制造的插座出现接触不良引起的打火。内部采用3毫米的铜条并联供电结构，电流导通性好，耐大电流好，耐电流冲击，不易发热，加以独立全封闭电极盒设计，使插座在2000v电压下，绝缘电阻高于500m 以上。采用独立电极仓，全铜带无焊点并联供电结构，增大了电气间隙和爬电距离，提高了绝缘强度，降低端子升温，提高了高功率电器供电的安全性和可靠性。可来博安全多用插座转换器采用特殊的耐高温、高阻燃(达到ul94v-0级)、高强度、复合pc和pbt工程塑料，具有很高的耐磨性、耐冲击性、耐寒性、防潮性和高的绝缘性能，能有效防止使用中出现的触电危险。