

便携式油液污染度检测仪BT-1638

产品名称	便携式油液污染度检测仪BT-1638
公司名称	吉林市奔腾仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吉林高新区长江街71号10#-(1-2)层14号网点
联系电话	0432-64676831 15044290056

产品详情

仪器名称	便携式油液污染度检测仪
仪器型号	BT-1638
生产厂家	吉林市奔腾仪器有限责任公司
符合标准	ISO4406、NAS1638B、GJB420A-96、GJB420B-96、SAE-749D、GB10594-2002、TOCT17216-71
仪器特点	1、8通道的可自定义通道的内部配置，重复型好、测量精度高。 2、内置新型柱塞计量泵系统，流量调节不受粘度及压力的影响，保证测量精度。 3、8寸彩色触摸屏，内置打印机，带自标定程序。可存储1G的测量数据。 4、24V、3A直流电源，如需野外适用可选配充电电池供电。
技术参数	低压吸油口：M14测量接口。压力1Mpa 出油口：M14测量接口 介质：液压油、燃料油、煤油、水等其他透明液体 粘度：低压吸油口64mm ² /s (40) 温度范围：0-50。C，介质：0-80 传感器流量：30ml/min 冲洗流量：30ml/min 测量容积：10-250，可调 冲洗容积：0-250，可调

测量范围：0.8-400微米

通道数：8

NAS1638测量范围：0-12级

ISO4406测量范围：1-24级

重合极限误差：RSD<2%

工作电源：AC220V转24V直流电源适配器（标配）

外形尺寸：410mm*310mm*155mm

重量：7.5kg