

# 耐寒尼龙PA66(超韧耐寒尼龙)耐低温零下-40度！

产品名称	耐寒尼龙PA66(超韧耐寒尼龙)耐低温零下-40度！
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZYTLE美国杜邦 型号:ST801 特性:加纤增韧尼龙原料
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

超韧耐寒pa66改性尼龙聚酰胺零下40度耐磨箱包童车耐低温st801

## PA66/ST801/美国杜邦 物性表

### 规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色
该料用途	适合抗冲击性的制品	
备注说明	特性：杰出的耐冲击性。	

增韧尼龙66,超韧PA66,耐寒PA66,耐低温尼龙,耐候PA66,耐低温零下40度

尼龙PA66+GF玻纤, PA66+CF碳纤,PA66+MoS2二硫化钼、PA66+PTFE聚四氟乙烯, PA66+铁氟龙耐磨、PA66+GP石墨、PA66+GB玻璃微珠等;

一、增强PA66:PA66+15%GF,PA66+20%GF,PA66+25%GF,PA66+30%GF,PA66+35%GF,PA66+40%GF,PA66+50%GF等各种规格;二、增韧尼龙66,超韧PA66,耐寒PA66,耐低温尼龙,耐候PA66,增韧尼龙耐低温零下40度,性能等同于ST801与ST8018,三、尼龙增强、增韧

、阻燃、耐磨、耐候、耐油、耐水解、耐高（低）温、耐热等

PA6+MOS2二硫化钼Nylatron（黑色）Nylatron内部润滑树脂，适合磨损与摩擦应用一，塑胶颗粒以美国DSM的名义生产和销售，属于北美专供材料PA66型号有NYLATRONGS(PA66+MOS2)这种尼龙66+二硫化钼im,withMoS2NYLATRONGS-

S (PA66+MOS2)im,withMoS2NYLATRONGS-HS (PA66+MOS2)

易脱模im,withMoS2heatstabilisedNYLATRONGS-HS-S (PA66+MOS2) 易脱模im,withMoS2heatstabilisedNYLATRONGS-51(PA66+MOS2+32%GF)玻纤增强im,withMoS2,30%GF, 二，

型材半成品（板材，管材，棒材）以瑞士工程塑料的名义生产和销售型号有：NYLATRONGS(PA66+MOS2)这种尼龙填充了二硫化钼，其刚性、硬度和尺寸稳定性有所提高，但冲击强度有所下降，二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构，使材料承载和耐磨性能均有提高。NYLATRONGSM(PA6+二硫化钼)GSM含有二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力和耐磨性。它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。NYLATRONMC901(PA6)这种改性尼龙6有醒目的兰色，韧性好，柔性好，耐疲劳，证明是齿轮、齿条和传动齿轮的理想材料。NYLATRONNSM(PA6+固体润滑剂)NYLATRONNSM采用有专利权的铸型尼龙6的配方，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的摩擦性，突出的耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高5倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，是含油尼龙的完美补充。

PA66牌号：

美国杜邦PA66

101F, 101L, 1032L, 103FHS, 103HSL, 10B, 10B40, 11C40-BK, 122L, 135F, 13T1-BK, 151L-NC010, 153HSL-NC010, 3426, 40A, 408HS, 450, 45HSB-NC, 51G35HSL-NC010, 5514, 70G13HS1-L, 70G13L, 70G13SH1L-BK, 70G20HSL, 70G25HSL, 70G30HSLR, 70G30L, 70G33HS1-L, 70G33HS1L-BK, 70G33HS1L-NC, 70G33L, 70G35HSL, 70G43L, 70K20HSL, 71G13L, 72G13HS1L, 72G33L, 72G33HS1L, 73G30HSL, 73G30L, 73M30, 73GM30HSL, 74G33L, 8018, 8018HS, DMX61G15H, DMX65G15AH, DMX65G30AH, DMXST601AH, FE13050, FE15004, FE15033, FE5313-BK, FE5382, FR10, FR15, FR50, FR60, FR52G15BL, FR52G20LX, FR52G30, FR52G30BL, FR52G30LX, FR52G35BL, FR52G45BL, FR53G50HSLR, FR70M30V0, HTN51G15HSL, HTN51G35HSL, HTN52G30NH, ST901L, ST801

PA66德国巴斯夫

A3EG6, A3WG6, A3L, A3Z, 8233G, 1403-2, 8231GHS, A3EG3, A3W, A3EG7, A3HG6, A3K, A3W2G5, A3W2G6, A3W2G7, A3WG10, A3WG7

PA66日本东丽

CM2402, CM3004G25, CM3016-G25, CM1011G45, CM1014, CM1014-V0, CM3001G30, CM3001G33, CM3004, CM3006, CM6021M, HF3074G30, UTN320

产品名称：超韧尼龙

产品特点：超高韧性、超高抗冲击性。

产品应用：收割机拨轮、汽车油管、汽车刹车管、钢丝绳包皮、修改液瓶等。免烘干使用。