

# 中山道路集料磨光值测试 压碎值检测

产品名称	中山道路集料磨光值测试 压碎值检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

轻集料的基本检测项目：含水率、颗粒级配、空隙率、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量、压碎指标、含水率、泥块含量、含泥量、表观密度、筒压强度、强度标号、软化系数、粒型系数、煮沸质量损失、烧失量。

依据现行规范城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268、城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204、公路工程质量检验评定标准，现整理市政工程材料检测取样送检标准指南如下：

道路材料水泥集料混凝土

## 集料

### 细集料

项目名称：砂、轻集料等细集料

检测指标：筛分、表观密度、含水率、含泥量、泥块含量、堆积密度和、紧密密度、砂的碱活性（快速法）、氯离子含量

送检频率： 每600吨或400立方为一批，不足该数视为一批。

样品要求： 在料堆取样时不少于8点，组成一组样品；总量至少20kg。

送检要求： 所有样品均需袋装并封口包好，并提供相关工程部位信息。

### 粗集料

项目名称：卵石、碎石等粗集料

检测指标：筛分、表观密度、含水率和、吸水率、含泥量、泥块含量、针、片状含量、压碎指标值、堆积密度和、紧密密度、碱活性、（快速法）

样品要求：在料堆取样时不少于8点，组成一组样品；总量至少80kg。

项目名称：岩石抗压

检测指标：抗压强度

送检频率：按同品种、规格、适用等级及日产量每600吨为一批，不足600吨亦为一批。

样品要求：立方体试件尺寸:50mm×50mm；圆柱体试件尺寸: 50mm×50mm；6个试件为一组，对有明显层理的岩石，应制作二组试件。