

VB -Z730 双通道水机振动监测仪

产品名称	VB -Z730 双通道水机振动监测仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:上振仪 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

VB -Z730 双通道内存净水机振动监测仪2个安全通道分别单独工作中，单独显示信息，分别键入来源于2个低频速率式感应器的数据信号。合适各种各样低频转动阻尼振动检验。

精确测量参数 水轮发电机组声卡机架的震动的速率、瞬时速度、偏移值。

发电机组种类 各种各样低频转动机械设备。如水轮发电机组等。

性能参数 输入：低频速率式震动传感器（数字功放感应器）2路数据信号键入 输入电阻：

10K 检波：峰-峰精度：标示偏差1%，规范输出1% 运作标示：感应器

OK 翠绿色 LED 亮 警示 A 淡黄色 LED 亮 风险 D 鲜红色 LED 亮 动态显示：

三位 LED 数显式 相频特性：0.5~50Hz(客户订购时需先明确发电机组的额定值输出功率) 纪录

输出：4~50mA 负荷 500 ；或 1~9V 负荷 1K （规定与地面绝缘层电阻值> 5

0 M ）缓存数据信号：经防护的感应器初始数据信号 警报方法：双路各 2 点输出

，设置范畴为满度 0~100%（可调式），汽车继电器常失电、锁紧或自复 触点容量：

250VAC /7A；30VDC /7A 延时 1s~6s（可选）供电系统工作电压：380VAC ± 10% 50

Hz 功耗：10W 应用自然环境：温度 -10 ~50 重量：1.5kg 打孔规格：152毫

米(宽) × 77mm(高) × 200mm（深）其他主要参数：运作温度 -20 ~60 储存温度 -30 ~

85 空气湿度 20~95% 无冷凝 绝缘层特性阻抗开关电源与地中间 500VDC 时 100 M

开关电源与汽车继电器接触点中间 500VDC 时 100 M 汽车继电器接触点与地中间 500V

DC 时 100 M