

# 吉林白城弹药库门 兵器室甲级防盗门

产品名称	吉林白城弹药库门 兵器室甲级防盗门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

### 兵器室枪弹库门参数

- 1、产品规格：高2000\*宽900\*深250mm（ ）具体尺寸现场实际测量）；外层为碳钢门，内层为铁皮防盗门（带锁）。
- 2、符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作。
- 3、防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到60分钟、耐火极限时间达到4个小时。
- 4、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
- 5、枪弹库门结构a)库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。  
b) 门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。  
c) 机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

d) 主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能\*库门嵌入式控制系统。

e) 双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮；3、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

## 6、\*库门配置及功能

a) 控制器触摸屏为12.1寸屏。

b) 人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、数据下载状态等。

c) 备用电源支持正常工作8个小时。

d) 具有指纹、人脸、密码三种识别技术，电控锁具有机械钥匙应急开门方式。

e) 指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中，安装在枪弹库门表面，联动控制器安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位置。

f) 控制器可直接联网，能够与控制器同步用户数据。

g) 控制器可记录开门日志，本地能保存20000条，日志可同步到平台。

h) 非法开门可报警，能够联动报警系统。

i) 未关门、开门时间过长有告警提示。

j) 可设置单人验证模式或双人验证模式，开启双人验证模式后，须两个人完成验证方可开启\*弹柜。

k) 报警信息及开门信息同时图像抓拍。