

耐磨管材TPU德国拜耳1350D

产品名称	耐磨管材TPU德国拜耳1350D
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:1350D 性能:耐磨管材 气动软管
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Desmopan

TPU

1350D

产品信息	科思创聚合物有限公司
材料标示	>TPU<
颜色	半透明 不透明
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型 挤出成型
材料特性	熔体稳定
用途	耐磨 管材
物理性能测试标准数据单位	ISO 1183
硬度测试标准数据单位	ISO 7619
机械性能测试标准数据单位	

拉伸强度 断裂230%应变

DIN 53504

拉伸强度 23 ° C 应变

DIN 53504

拉伸强度 23 ° C 300%应变

DIN 53504

伸长率 断裂 23 ° C 200 mm/min

DIN 53504

拉伸模量 -20 ° C

ISO 6721

拉伸模量 20 ° C

ISO 6721

拉伸模量 60 ° C

ISO 6721

撕裂强度 23 ° C 500mm/min

ISO 34

抗磨损性

ISO 4649

压缩形变 23 ° C 72hr

ISO 815

压缩形变 70 ° C 24hr

ISO 815

壓縮撥變 70 ° C 24hr

ISO 8662

注射成型数据单位

20~40

熔融温度

210~230

挤出成型数据单位

195~215