

波纹管软管TPU德国拜耳1485A

产品名称	波纹管软管TPU德国拜耳1485A
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:1485A 性能:较高的熔体稳定性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

材料标示	>TPU<
加工方式	挤出成型 注射成型
材料特性	熔体稳定
用途	工程配件 管材 型材
物理性能测试标准数据单位	ISO 1183
硬度测试标准干态湿态单位	ISO7619
邵氏硬度D 1s 23 ° C	ISO 7619
机械性能测试标准干态湿态单位	DIN 53504
拉伸强度 23 ° C %应变	DIN 53504

拉伸强度 23 ° C 300%应变	DIN 53504
伸长率 断裂 23 ° C 200 mm/min	DIN 53504
抗磨损性	ISO 4649
拉伸模量 -20 ° C	ISO 6721
拉伸模量 20 ° C	ISO 6721
拉伸模量 60 ° C	ISO 6721
撕裂强度 23 ° C 500mm/min	ISO 34
压缩形变 23 ° C 72hr	ISO 815
压缩形变 70 ° C 24hr	ISO 815
压缩形变 70 ° C 24hr	ISO 815
弹性恢复	ISO 4662
注射成型数据单位	80

熔融温度	220~240
模具温度	20
挤出成型数据单位	80
熔融温度	200~220