

# 常州市儿童防护型口罩过滤效率检测报告

产品名称	常州市儿童防护型口罩过滤效率检测报告
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

儿童防护型口罩过滤效率检测报告办理

儿童口罩技术规范GB/T 38880-2020

儿童口罩检测报告GB/T 38880需要多少钱？

详细检测咨询可拨打广分质检检测机构 王经理

2016年，我国发布了GB/T 32610—2016《日常防护型口罩技术规范》推荐性国家标准，对成人日常防护口罩进行了较好规范，但该标准并不适用于儿童口罩。儿童处于生长发育关键时期，需要重点保护，

《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准规定了适用于6岁至14岁儿童用口罩的基本要求、外观质量和测试方法，同时提出了19项主要性能指标。

在防护性能方面，儿童防护口罩要求颗粒物过滤效率不低于95%，防护效果不低于90%；儿童卫生口罩要求颗粒物过滤效率不低于90%，细菌过滤效率不低于95%。

考虑到儿童生理发育阶段的呼吸特征，儿童防护口罩要求呼气阻力和吸气阻力均不高于45Pa；儿童卫生口罩要求通气阻力不高于30Pa。在口罩佩戴的舒适性方面，标准推荐采用可调节式口罩带。

对于安全性能，《儿童口罩技术规范》提出，口罩应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌，不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘，不应明显影响视野；口罩原材料不得使用再生料和可导致不良反应的材料，不应经过有氯漂白；配有呼吸阀的口罩，其呼吸阀应牢固不变形，内部件不应脱落；不应使用系带式口罩带；鼻夹应承受20次对折不断裂；口罩内层材料不应印花或染色。

同时，标准严格规定了有害物质残留，甲醛含量不高于20mg/kg；口罩外层的印花图案不应掉色，禁用可分解致癌芳香氨染料；环氧乙烷灭菌残留量不得高于2 μg/g；不得检出可迁移性荧光增白物质。

标准对于儿童口罩的使用给出了明确的佩戴安全警示。比如：儿童应在成年人看护下佩戴口罩，看护人应注意观察并教育孩子正确佩戴口罩。儿童佩戴口罩期间不应打闹或进行中等和中等以上强度运动，不应拆卸呼吸阀及呼吸阀内部件；如佩戴期间出现呼吸不适、皮肤过敏等症状，应及时摘脱口罩，必要时应立即就医。口罩应及时更换，不建议口罩洗涤后重复使用，已使用的口罩不能交换等。出现呼吸困难儿童不建议佩戴口罩。

此次发布的《儿童口罩技术规范》国家推荐标准，是由中国产业用纺织品行业协会（以下简称“中产协”）牵头制定的我国儿童用口罩国家标准，为正确选择和佩戴儿童口罩、规范行业竞争秩序、加强市场监管提供了依据，为儿童口罩生产企业提供了技术支持和标准保障。