

重庆sns柔性防护网 被动防护网的作用

产品名称	重庆sns柔性防护网 被动防护网的作用
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

重庆sns柔性防护网 被动防护网的作用，【存有20000平方米现货】我们建泰丝网绳生产销售主动防护网20年左右，因为主动防护网常规的规格型号比较少，只有三种，我们常规的规格现货数量均为20000平方米。有需要的随时联系，随时可以为您发货。

重庆sns柔性防护网 被动防护网的作用，【存有20000平方米现货】鸡心环，卡扣为部件组合到一起的。这种锚杆韧性比较好，张力比较强，可以让其主体在山体里面更加牢固。使用的办法呢也很简单，就让用空压机在山体打一个大概2米左右深，直径在20cm长的一个窟窿。

然后呢把锚杆放到里面，用石灰灌缝。后呢把鸡心环露在山坡表面，用来连接支撑绳或者拉绳。柔性防护网的主要使用的原材料就是钢丝绳，而决定钢丝绳的价格呢，又是盘条的价格。钢丝绳锚杆所以大家平时关注一下盘条的价格的涨幅。是由双16mm 的钢丝绳为主体就知道了这个柔性防护网的市场价会不会大涨或是大跌了。

凭借系统自重覆压作用给潜在崩塌滑落体提供一定的稳定加固作用，部分限制崩塌的发生，又允许落石在系统与坡面构成的相对封闭空间内有一定限制地顺坡滚落，从而使落石在控制条件下顺坡安全向下滚落直至坡脚或坡上平台而不危及安全防护，而不是阻止崩塌的发生，它对崩塌落石发生区域集中、频率较高或坡面施工作业难度较大的高陡边坡是一种非常有效而经济的方法

系统本身呢是采用的特殊防腐处理其实就是热镀锌的钢丝绳材料编织而成的，使用寿命可达到30~50年而不会腐蚀掉。产品自身的网孔比较大，是30*30cm的正方形。这么大的网孔呢是为了给植物提供良好的生存环境，让边坡防护工程与环境保护改造结合在一起。

sns边坡防护网安装非常的简单，可以说是积木式的安装。不用使用任何的大型机械，一看就会，工人安装的时候也是省时省力。并且啊，其本身是柔韧性比较强的，它可以完美的覆盖各种地形的山坡，不用破坏原有的边坡的生态环境。

环套段不能注浆，以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表，采用M30水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满

，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天；张拉紧后两端各用2-4个支撑绳长度不小于15米时为2个，大于30米时为4个，其间为3个绳卡与锚杆外露环套固定连接。

铺挂格栅网从上向下铺挂格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用1.5铁丝按1m间距进行扎结。有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下。铺设钢绳网从上向下铺设钢绳网并缝合缝合绳为8mm钢绳。