

罗马柱模具胶 GRC水泥构件模具胶 抗撕拉好的硅胶

产品名称	罗马柱模具胶 GRC水泥构件模具胶 抗撕拉好的硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:深圳杰瑞硅胶 硫化条件:室温 包装:20、25、200kg/
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

全球出口国内一家模具硅胶厂，专用生产模具硅胶，双组份室温硫化硅橡胶，矽胶，矽利康，模具硅胶等

罗马柱模具胶 GRC水泥构件模具胶用途：模具硅胶主要用于混泥土产品，声屏障，波丽树脂，环氧树脂，石膏工艺品、肥皂，蜡烛灯饰，建筑装饰，浮雕家私，花瓶雕模、塑胶玩具工艺品，礼品文具，大型雕像，文物产品复制等产品的模具制作。

罗马柱模具胶 GRC水泥构件模具胶特性：

模具硅橡胶要具有好的操作性能。 硅胶的流动性更好，粘度低容易操作。
硅橡胶的缩水率越小越好。 硅橡胶的拉力要好。 做出来的硅胶模具不能变形。
硅橡胶硬度要适合产品使用。 耐高温，翻模次数多，使用寿命越长越好，耐酸碱耐老化。

罗马柱模具胶 GRC水泥构件模具胶使用注意问题

首先把基料、交联剂和催化剂分别称量，然后按比例混合。

通常两个组分应以不同的颜色提供使用，这样可直观地观察到两种组分的混合情况，混料过程应小心操作以使夹附气体量达到小。胶料混匀后（颜色均匀），可通过静置或进行减压（真空度700毫米汞柱）除去气泡,待气泡全部排出后，在室温下或在规定温度下放置一定时间即硫化成硅橡胶。

罗马柱模具胶 GRC水泥构件模具胶特别说明：1.当硅胶的硬度低于15A°的时候，它的拉力及撕裂强度都会降低，使用寿命短，产生翻模次数少，容易变形，不耐老化等现象。2.当硅胶硬度高于50A°的时间，

硅胶硬度很好，但是拉力及撕裂强度相应也会降低或减少，硅胶固化后脆性增大容易拆断。