

被动防护网钢柱图片

产品名称	被动防护网钢柱图片
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网钢柱图片，+++中铁供货厂家+++被动防护网只有RXI-200和RXI-150，它的区别就是RXI-150大网是12圈的环形网，RXI-200大网是19圈的环形网，防护功能来说RXI-200的防护功能要更好一些。

被动防护网钢柱图片，+++中铁供货厂家+++我们厂家是决定不了这个产品价格的，我们也是从钢铁厂里面采购这个钢丝绳，然后我们加工成柔性防护网，每平米的加工费也就几毛钱而已，我们的利润每平米也是几毛钱而已。所以很多客户还价的时候都会使劲的往下砍，其实您要知道，这跟买衣服可不一样，咱们这个产品也是薄利多销的。产品的丝径，孔径，上锌量等等，这些都是决定价格的重要因素。

它与被动防护系统相比的主要优点在于清理工作十分简便或无需清理，并避免了被动防护系统防护高度设置不足时可能发生的落石飞越，在边坡高度不太高时，该方法更为经济，且两者在一定条件下可配合应用。该系统除主要用作崩塌落石防护外，还可用作爆破飞石防护。

材质：钢丝绳网、支撑绳和减压环；构造：由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳）、减压环和钢柱四个主要部分构成。产品特性：系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。被动防护结构配置：钢柱、支撑绳、拉锚绳那、缝合绳、减压环

D0/08/300钢绳网，这一条数据指的是上面铺的那个钢丝绳大网的数据，我们都知道主动防护网是由两张防护网组成的，底下铺勾花小网，上面铺钢丝绳大网。08指的是 8mm，也就是钢丝绳的丝径；300指的是钢丝绳网的网孔大小，也就是300*300mm网孔的大小，好的我们认识了钢丝绳大网，再来介绍一下钢丝绳勾花小网的数据吧。S0/2.2/50格栅网，其中2.2指的是格栅网的网丝是 2.2mm；50指的是格栅网的网孔是50*50mm的网孔。

我们继续往下看啊，450指的是钢丝绳网的间距，铺好了以后就是450*450cm，注意这里是cm。 16

横向支撑绳，指的是横向的支撑绳用的是 16mm粗的钢丝绳； 12纵向支撑绳，指的是纵向的支撑绳用的是 12mm的钢丝绳。 8缝合绳，缝合绳的意思呢是要把钢丝绳大网，缝合到横纵支撑绳上面。这里的缝合绳用的是 8mm的钢丝绳，也就是和我们的钢丝绳大网的网丝直径是一样的。