

餐具包装机-全自动餐具包装机

产品名称	餐具包装机-全自动餐具包装机
公司名称	青岛鑫轩机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛自由贸易产业园
联系电话	18253265876

产品详情

全自动餐具包装机机械性能:

- 1.双变频器控制，袋长切割，操作者不需要进行调整，步骤，节省了时间和膜。
- 2.人机界面，参数进行设定一个方便快捷。
- 3.故障自诊断功能，故障显示一目了然。
- 4.高感度光电控制眼色标跟踪，数字化信息输入封切位置，使封切位置进行更加全面准确。
- 5.温度PID控制，更适合各种包装材料。

定位停止功能，无粘刀，无涂层浪费。

- 7.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。包装范围：方便面，挂面，蚊香，一次性餐具，茶具，墙纸，果奶，盒，瓶，热缩包装的碗。

包装设计材料：适应于热封包装结构复合膜、纸/PE、OPP/PE、AL/PE、POFPVC等

特点：

如图1所示，或者任何单个封装中。

- 2、成组包装的效率，如配热收缩炉可节约企业大量研究人工和周围环境场地，采用一个日本电器控制元件。

- 3.配备防割安全离合装置，不得损坏包装。

袋长、速度、温度可单独调节，操作方便、准确。

5, 或可以设置有编码器的喷墨打印机, 在不使用人工的。

6、具有电机刹车系统控制, 设备可以反应灵敏。

7, 拖动输送带, 当存在被反转或移动的饲料。

8、可增加一些废料进行回收处理装置, 使包装更美观。技术主要参数: ***膜宽: 590mm
包装物使用范围: 长100-390mm, 宽50-200 mm, 高20-140 mm。包装发展速度: 大于90包/分钟。
薄膜材料种类: PVC, OPP, DOPP, POF等热收缩膜。

主要电机功率: 1.5KW电加热功率: 3.1KW总功率: 4.6KW形状尺寸: 5000mm, 长1100mm, 宽1600mm
: 1200KG

全自动餐具包装机

用途: 可用于方便面、饼干、馒头、月饼、大麻、火腿肠、冰淇淋、冷冻食品等小食品包装, 也可用于医药(如。平板胶囊、一次性针管等。)、轻纺织品、日用品(例如。

: 肥皂、IC卡、卡片、餐具、塑料刀叉等。)以及其他部分。

肥皂, 饮料组包装, 碗面, 面条, 方便米饭, 蚊香, 气雾罐和日常化妆品膏体包装。

包装材料: 适用于热封复合膜、纸/PE、OPP/PE、AL/PE、POFPVC等