

# 绍兴膨胀型止水胶,高模聚氨酯型密封胶批发厂家推荐

产品名称	绍兴膨胀型止水胶,高模聚氨酯型密封胶批发厂家推荐
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 型号:单组份 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

绍兴膨胀型止水胶,高模聚氨酯型密封胶批发厂家推荐

聚氨酯密封胶产品简介：

聚氨酯密封胶按模量分为双组份聚氨酯密封胶和单组份聚氨酯密封胶两种。双组份聚氨酯密封胶主要用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。双组份聚氨酯密封胶也可以用于道路、桥梁、机场跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

单组分聚氨酯密封胶用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。单组份聚氨酯密封胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。单组份聚氨酯密封胶施工方便，速度快，600ml软质包装,包装规格是20支一箱；双组份聚氨酯密封胶有A、B两组份组合使用，A、B两组份使用比例为10:1，25千克/箱（向内5桶A组分、1桶B组份）。单组分聚氨酯密封胶为湿气固化型，双组分聚氨酯密封胶为反应固化型。

单组份聚氨酯密封胶粘结性好，与玻璃、钢材及混凝土缝面有极强的粘结性，抗下垂性较强，嵌填垂直立缝和顶缝施工不流淌，固化后具有中等弹性。对基材没有腐蚀性，环保无污染，具有较高的耐老化性。单组份聚氨酯密封胶固化原理是利用空气中的微量水蒸气反应固化，与基材表面的活性基团反应起到粘结作用。

单组分聚氨酯密封胶止水效果好，具有橡胶的弹性。在20 温度下，理论寿命较长,膨胀率大于等

于300%，施工便捷：单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工。粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结。止水胶具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等性能较好化学介质；可直接使用于饮用水工程，安全、新型产品。