

# 标准的1线对RS-485通讯电缆 CAN总线电缆

产品名称	标准的1线对RS-485通讯电缆 CAN总线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号:RS-485通讯电缆 产地:大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 标准的1线对RS-485通讯电缆 CAN总线电缆

规范的1线对RS-485通讯电缆线 CAN总线电缆线，特性阻抗为120欧母，电导体为2\*24AWG多芯式式绞线电镀锡铜心线，PE绝缘套管化合物，由铝铂/聚脂复合型带遮挡住  
电镀锡铜心线遮挡住共二重屏蔽掉，额外单独接地保护电缆线，工业生产深灰色PVC外护线套，合乎UL 2919文本文件，。

商品出色，可运用于繁杂的工业生产自动化设备网络通信及楼宇智能化系统网络通信。

### 规范的2线对RS-485通讯电缆线。

产品型号：特性阻抗120欧母，电导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多芯式式绞线电镀锡铜心线，PE绝缘护套；为能用繁杂的工业生产噪音地形地貌，特选用铝铂/聚脂复合型带屏蔽掉率 电镀锡铜编制网90%屏蔽掉率共双向屏蔽掉，并额外单独TC接地保护电导体，工业生产深灰色PVC外护线套，合乎UL AWM 2919文本文件标准。

9842型通讯电缆，是严苛按RS-485通讯协议书标准设计方案生产制造的规范商品，不能是罗克韦尔（AB）机械自动化DH-485操纵大数据技术型号规格，也是规范的2线对CAN总线电缆线。

RS-485通讯电缆线能用江森自控、西门子PLCPLCPLC房屋、霍尼韦尔、TAC等知名楼全自动自动控制系统通信光缆。

6XV1830-0EH10 规格型号：实芯裸铜心线电导体，两芯绞构成对，铜芯电缆绿红双色，铝铂、裸金属手编两层天然屏障，PVC外护线套，外型蓝紫色。合乎VDE0472规范；B类试验（IEC322.1）工作方面数据信息：单线的传送\*大规格型号：一公里，加中继器可延到一公里。其他数据信息：特性阻抗： $150 \pm 15$  彼此之间低压电容器： $< 60\text{pf/m}$  工作要求工作电压：250V(非环形变压器联接用)

2\*2\*0.8通信结构电缆线 EIB UNITRONIC BUS，该电缆线KNX结构专为商务中心中间智能化系统智能化智能管理系统如家庭装家用中央空调、暖气片、室内通风、定时执行、能源供应等的操纵管理制度而设计方案。该电缆线关键由传感技术(传输数据信号)和意见反馈(接受数据信号)两部分构成。该结构电缆线可安装铺设于干燥和湿冷的室内空间设计设计方案、线槽或管路内。根据带屏蔽掉安装电缆线，合乎DIN VDE 0815要求，0.8毫米实芯裸铜心线电导体，电缆线规格为2X2X0.8毫米。4根实芯电导体绞转换成一星绞组，铜芯电缆颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料膜屏蔽掉，电缆线在不锈钢水槽中以4kV高压（一分钟）做高压检测。外护线套为PVC翠绿色，除此之外也是有阻然型能够购买。

标准的1线对RS-485通讯电缆，CAN总线电缆，紫线电缆