

北京管廊支架直销 北京管廊支架 利丰诚达防晃支架

产品名称	北京管廊支架直销 北京管廊支架 利丰诚达防晃支架
公司名称	天津市利丰诚达装配科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区城西静文路南侧
联系电话	13512825999

产品详情

防止管道过大的横向位移和可能承受的冲击荷载

防止管道过大的横向位移和可能承受的冲击荷载，以保证管道只沿着轴向位移，北京管廊支架直销，一般在下列条件的管道上设置导向管托：

安全阀出口的高速放空管道和可能产生振动的两相流管道；

横向位移过大可能影响邻近管道，以及固定管道支架的距离过长而可能产生横向不稳定的管道；

为防止法兰和活接头泄漏而要求不发生过大横向位移的管道；

为防止振动而出现过大的横向位移的管道。

热胀量超过100 mm的架空敷设管道应选用加长管托，以免管托落到管架梁下。

管道支架生根焊在钢制设备上时，所用垫板应按设备外形成型。当碳钢设备壁厚大于38 mm时，应取得设备专业的同意；此外，当管道支架生根在合金设备上时，垫板材料应与设备材料相同并应取得设备专业的同意。

管部吊架，北京管廊支架，连接件与根部的吊架结构均已考虑了管道水平位移所产生的水平力的影响

管部的吊架，连接件与根部的吊架结构均已考虑了管道水平位移所产生的水平力的影响。但管道水平位移量超过吊杆可偏移部分长度的1/20倍时，北京管廊支架哪家好，可将支吊架偏装并在工程图中注明偏装方向和偏装量。当偏装仍不能满足时则应选用单向或(双向)滚动吊板(L9、L10型)连接。

当管外径出现几咱相近的尺寸时，本设计以其中管径作为标准规格设计中如管径与本设计中的规格不同但相近时，则选用标准规格。

安全性维护

定期对支架进行检查，北京管廊支架造价，检查支架是否有以下情况，如有则马上处理

*槽钢、全螺纹吊杆等有非正常弯曲现象，查明原因并立即进行加固或更换

*连接件与槽钢、全螺纹吊杆等连接松动或脱落，立即调整回原位并按标准扭矩进行紧固

* 支架发生变更，如使用过程中在支架上又要增加新的荷载（管道、桥架、设备、灯具、吊顶、维修时的临时荷载等），应立即查询资料重新计算或联系公司技术人员，不得擅自更改。

维护期限

*非雨季期间，应至少一季度检查维护一次。

*雨季期间，至少一个月检查维护一次。

北京管廊支架直销-北京管廊支架-利丰诚达防晃支架由天津市利丰诚达装配科技有限公司提供。天津市利丰诚达装配科技有限公司为客户提供“抗震支架”等业务，公司拥有“利丰诚达”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：李总。