

南通自粘复合型止水带 自粘性止水带价格表

产品名称	南通自粘复合型止水带 自粘性止水带价格表
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:土豆粉 型号:自粘复合型 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

南通自粘复合型止水带 自粘性止水带价格表

自粘复合型止水带简介：

自粘复合型止水带是具有高粘特性的橡胶材料，贴附在橡胶止水带的止水区域一种采用特殊工艺止水带产品。采用它增强了止水带与构筑物的结合紧密度，提高了止水、防水能力。除具有普通橡胶止水带的各种性能外，还增加止水与构筑物的结合紧密度，提高了止水、防水效果。复合自粘型止水带是止水带、橡胶止水带、PVC塑料止水带结构形式的一种补充和完善。

自粘复合型止水带性能：

自粘胶的性能 粘结接度》= 0.10MPA

剪切强度》= 0.06MPA

耐高温150 ，5h 不易流淌，不易塌落

耐低温-20 ，2h 不易发脆

自粘复合型止水带施工事项：

1、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接坚固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位橡胶止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

2、由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压

时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。橡胶止水带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工，但高层建筑的橡胶止水带应在结构顶板浇筑混凝土14d后进行；橡胶止水带的接缝处理应符合本规范4.1.22条的规定；橡胶止水带混凝土施工前，止水带部位和外贴式止水带应予以保护，严防落入杂物和损伤外贴式止水带；采用补偿收缩混凝土浇筑其强度等级不应低于两侧混凝土；带混凝土的养护时间不得少于28d。

3、通常我们是采用自粘复合型止水带与水面之间或之前的防水方案，橡胶止水带超前止水的方法很多。需要注意的是，地下室部分的施工组织设计审查应有设计单位参加，以便在基坑开挖、垫层浇筑前，就确定一个完整的超前止水的实施方案。否则，施工中途发现超前止水方面有问题才提出设计修改要求，会影响整个止水方案的完整性与合理性。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中，直至回填土完成。主要应采取适当措施，防止地表水、养护水及垃圾杂物落入，必要时应结合地下室平面排水系统的设计，在底板后浇带附近设置集水坑，便于橡胶止水带浇筑前清理。不采用超前止水时，也应设置集水坑，可按上述方法设在地下室内，也可作为临时设施，设在地下室外。

欢迎到腾达公司参观考察！！！！