

聚合物耐碱砂浆一平方用量 耐碱砂浆 厂家供应

产品名称	聚合物耐碱砂浆一平方用量 耐碱砂浆 厂家供应
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

产品特点

高耐碱水泥砂浆应具有较高的抗压强度和耐久性（主要指抗渗等级）。在50 以下能抗浓度35%的氢氧化钠 和在 50-100 以下能抵抗15%-20%浓度氢氧化钠，以及铝酸钠、碳酸钠、氨水和石灰水等碱液腐蚀。

性能指标

AL ₂ O ₃ , %	25 ~ 30	Fe ₂ O ₃ , %	2.0	SiO ₂ , %	65 ~ 70
体积密度, g/cm ³	2.20	导热系数(350 ± 5), W/m	K 0.9	显气孔率, %	20
常温耐压强度, Mpa	65	0.2Mpa荷重软化开始温度,	1300	吸水率, %	< 12

抗压强度：根据硬化剂的测试方法，在28天后的抗压强度是65N/mm²。硬度：耐碱地坪的硬度按莫氏值为6.1。表面硬度根据JC/T906-2002标准 3.90mm(压痕直直径)。抗折强度：耐碱地坪： 6.9 N/mm²（JC/T906-2002标准 6.5 N/mm²）

用量储存：耐碱地坪材料正确用量： 10kg/m²