

热缩管 多款 多款 硅橡胶

产品名称	热缩管 多款 多款 硅橡胶
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.80/米
规格参数	耐温:-55 ~ 200 耐电压:1000-10000V 壁厚:0.35-2MM
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

产品说明：

硅橡胶热缩套管是针对电子零件的绝缘、保护而设计开发的产品。热缩套管加热时，套管内径迅速收缩一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。应用一般应用于医疗器械、家用电器、航天航空、汽车制造、电子元器件、变压器、马达等。电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。其不仅具有一般硅胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。与普通热缩套管的优点是耐温等级高，可高达200，耐高压，加厚型耐压高达10000V.性能特点：

- 1、收缩比率：1.7:12、收缩温度：200-350
- 3、工作温度：-55 ~ 200
- 4、耐压等级：1000V5、安全认证：VW-16、环保标准：符合 Rosh7、标准颜色：铁红色 黑色 白色 灰色等