

济南槐荫区聚合物抗裂抹面砂浆厂家直销

产品名称	济南槐荫区聚合物抗裂抹面砂浆厂家直销
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	品牌:中固 型号:ZG 产地:济南长清
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

济南槐荫抗裂砂浆厂家直销

济南槐荫区聚合物抗裂抹面砂浆厂家直销

济南槐荫抗裂砂浆厂家直销一、产品简述 抹面砂浆是以水泥与胶凝材料，添加各种有机高分子聚合物和无机物质制成、具有粘结强度高柔性好抗渗、防水、抗裂、易施工等特点。可用于各种位置的墙面。特别是建筑外墙。外墙外保温聚苯板及挤塑板等的饰面抹灰拉伸粘接强度/Mpa(与水泥砂浆)未处理 0.7 浸水处理 0.5冻融循环处理 0.5 拉伸粘接强度/Mpa(与膨胀聚苯板)未处理 0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上浸水处理 0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上冻融循环处理 0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上抗压强度/抗折强度3.0 抗裂性：厚度5mm以下无裂纹 可操作时间/h 2 三、使用说明及参考用量：1、砂浆的配制：抹面抗裂砂浆与水按4：1左右的比例，在一干净的搅拌桶内先放入适量清水缓缓倒入干粉砂浆。浸润后用机械搅拌器搅拌均匀。拌好的料在静置10min后再次搅拌成粘稠料浆即可。配好的料注意防晒避风。一次配制的量应控制在可操作时间内用完。超过可操作时间后不准再加水使用。2、按使用规范要求抹面。一般墙体抹灰2—3mm，外墙体保温抹底层砂浆2-3mm，贴压网格布后抹面层砂浆1—2mm，抹面砂浆与基层粘结牢固 无脱层、空鼓。3、操作地点环境和基层温度不低于5℃，风力不大于5级。夏季施工应避免阳光直射。雨天不能施工防止雨水冲刷正在施工的墙面。4、正常做法抹面砂浆量为4—6kg / m²。四、包装储存 1、抹面抗裂砂浆包装规格为25kg/袋。2、宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输。济南槐荫抗裂砂浆厂家直销