

风机盘管 FP 其他 风机盘管

产品名称	风机盘管 FP 其他 风机盘管
公司名称	靖江市亚峰空调设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:FP 类型:其他 用途:风机盘管
公司地址	中国 江苏 靖江市 孤山镇蹇云路
联系电话	86 0523 84553066 13805261007

产品详情

型号	FP	类型	其他
用途	风机盘管		

卧式暗装无回风箱fp-wai

风量350-2000m³/h结构紧凑的薄型设计，厚度为230mm。无回风箱，可通过天花板开回风口，清洗维修方便。 冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。

冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

卧式暗装薄型fp-wa

风量350-2000 m³/h 结构紧凑的薄型设计，厚度仅为195mm，不会影响您的吊顶高度。

静音设计，运行更宁静。

特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养。

带余压型机组供选用waii系列。有四管制机型可供选择。 回风箱可根据要求留新风口。

冷凝水盘可根据要求加长，阀门在水盘之内。 冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

卧式暗装窄型fp-wah

窄型机身设计，出风口长度不变，能满足标准客房狭窄过道上安装。厚度为195mm。

特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养。

有四管制机型可供选择。 回风箱可根据要求留新风口。

冷凝水盘可根据要求加长，阀门在水盘之内。 冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

卧式明装fp-wm

风量350-2000 m³/h。超薄型设计，厚度仅为260mm。色彩淡雅，不会在室内喧宾夺主，过分显眼。

有后、下回风方式可供选择。静音设计，噪音低。特殊设计的空气过滤器安装方式，无需工具即能拆装过滤器，清洗保养极为方便。 冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

立式暗装fp-la

结构紧凑的薄型设计，厚度仅为230mm，可巧妙地安装于窗台下或凹墙，不会占用您宝贵的空间。出风方式有前出风（0°），上出风（90°），和斜出风（45°）三种，可供选择。安装检修保养极为方便，噪音低。带余压型机组可供选用lap系列。冷凝水盘可根据要求加长，阀门在水盘之内。 冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

卧式暗装圆出风口fp-wao风量：350-2000m³/h 圆形出风设计能与柔性风管相接，方便设计和安装，降低成本。机组高度为280mm。特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机及叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养。在不规则房间亦易使气流分布均匀。 出风可带静压箱并配条缝型风口。回风箱可根据要求留新风口。 冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。