

福意FYL-YS-128L

产品名称	福意FYL-YS-128L
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-128L 温度:10~-30
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

产品详情

福意联理念

十分耕耘、一份收获,做一个勇于挑战自己、不断开拓进取的人
福意FYL-YS-128L产品参数

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L	480 × 490 × 840mm		22KG	
FYL-YS-138L	540 × 550 × 840mm		25KG	
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm	73KG	
FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm	105KG	
FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm		68KG	
FYL-YS-310L	595 × 570 × 1315mm		78KG	

门恒温系统

FYL-YS-128L	320w	02000 × 678 × 1818mm	596 × 566 × 820mm	60KG
FYL-YS-102BL	306w	5638 × 1240mm	2920mm	

0-100VL-YS式低温设备 200w 595 × 675 × 1795mm 129KG

福意FYL-YS-128L产品简要介绍：

-30 ~ 10 、 -12 ~ 10 低温恒温系列

以上介绍是福意FYL-YS-128L 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

低温冰箱技术参数:

1.输入电压:220V

2.制冷功率:110W 3.款式：立式带锁 4.外部尺寸:550x560x850mm

5.额定功率：50HZ

6.额定电流：0.7A

7.噪音： 39dB

8.制冷剂：R600a/47g

*9.温度范围: 10 至-30 （每度可调可控）

*10.门锁配置:内嵌式安全锁，防止随意开启；

11.温度显示:LED温度显示屏幕

12.产品样式:立式侧开门

* 13.微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温*；

14.优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；

15.温度高亮数码显示，可随时观察运行情况；

16.按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

17.采用压缩机，性能稳定，*，无氟制冷剂，安全；

18.立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

19.独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；

20.箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；

21.高密保温层，保温效果好，；

22.独特内外气压平衡孔设计，方便门体开启 23.加厚发泡门设计，有效隔热； 24.具有9001、14001。

承诺：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符

合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。