

广州地脚螺栓拉伸强度检测 螺栓成分化验

产品名称	广州地脚螺栓拉伸强度检测 螺栓成分化验
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

所有公差等级的主要项目——螺纹通规，螺纹止规。

所有公差等级的次要项目——螺纹外径（ d_{aod} ），螺纹长度

对破坏性试验（抗拉强度，屈服强度 0.2,伸长率，保证应力SP，楔负载强度）

地脚螺栓弯曲尺寸你们图纸上应该有要求的，其他也没有什么，只要硬度一定要合格，一般批次的话百分是5%左右。接收货总数量，按箱数是5箱抽一箱，箱检2支像一样也是这样子做的

地脚螺栓又叫地脚螺丝,地脚丝,预埋件。把机器等紧固在空中上用的是地脚螺栓。也叫地脚螺栓。普通用于铁路,公路,电力企业,水泥厂,矿山,桥梁,汽车,摩托,锅炉钢构造,塔吊,大跨度钢构造和大型修建等。具有较强的安定性。

地脚螺栓普通用Q235、Q345,即为光圆的。螺纹钢(Q345)强度大,做螺母的丝扣没有光圆的简单。关于光圆地脚螺栓而言,埋深普通为其直径的25倍,然后做一个120mm左右长的90度弯钩。假设螺栓直径很大(如45mm)埋深太深的话,能够在地脚螺栓端部焊方板,即做一个大头就能够了(不过也是有请求的)。

埋深和弯钩都是为了确保地脚螺栓与基础的摩擦力,不会使地脚螺栓发作拔出毁坏。所以,地脚螺栓的抗拉才干就是圆钢本身的抗拉才干了,大小等于截面面积乘以抗拉强度规划值(140MPa)就是规划时的容许抗拉承载力。抗拉才干就是将其截面面积(此刻应当是螺纹处的有效面积)乘以钢材的抗拉强度(Q235抗拉强度是235MPa)。由于规划值偏于平安,所以规划时的抗拉力小于抗拉力。