

粒装洗衣服喷雾干燥机 无锡5型喷雾干燥机厂家 渊江源干燥

产品名称	粒装洗衣服喷雾干燥机 无锡5型喷雾干燥机厂家 渊江源干燥
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

设计与制造中以下三个方面是注意要点

- 1、热气流与雾滴的接触：有足够量的热气流进入喷雾干燥室时，必须考虑热气流的方向及角度，发酵液喷雾干燥塔-无锡实验室喷雾干燥机厂家，无论是并流、逆流还是混流，确保与雾滴的充分接触，才能进行充分的热交换。
- 2、雾化：喷雾干燥机的雾化系统必须确保雾滴大小分布均匀，这是至关重要的。因为这样才能确保产品质量的合格率。
- 3、管道角度及锥体角度的设计

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

高速离心喷雾干燥机介绍：

高速离心喷雾干燥机是干燥领域发展快、应用范围广的一种干燥机，其适用于将溶液、乳浊液和可用泵输送的悬浮液等液体原料制成粉状、颗粒状或块状固体产品。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

喷雾干燥机的操作模式：

雾化盘的设计在很大程度上决定了终粉末结构和质量，喷嘴类型的选择取决于料液的性质和粉末产品特性；

1、旋转离心式雾化盘模式

雾化程度和颗粒形态取决于雾化轮圆周速度，进料速率，液体性质和雾化轮结构；

粒径的调整通过改变雾化轮圆周速度来实现；

2、并流式二流体喷嘴模式

二流体喷嘴雾化一般得到细颗粒；

粒径是通过改变控制雾化气体的压力和与物料之间的流量比来实现的；

3、并流式压力喷嘴模式

粒径的调整通过改变进料压力和喷嘴尺寸；

压力雾化喷嘴一般会提供更窄的粒度分布范围，获得较粗的、体积密度较高颗粒产品；

粒装洗衣服喷雾干燥机-无锡5型喷雾干燥机厂家-渊江源干燥由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！