

6150普通车床 6150/2000卧式车床厂家 6150普车价格

产品名称	6150普通车床 6150/2000卧式车床厂家 6150普车价格
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:佳群 型号:CA6150
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

产品详情

CA6150普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床，常用于加工工件的内、外回转表面、端面和各种内外螺纹，采用相应的刀具和附件，还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。普通车床是车床中应用广泛的一种，约占车床类总数的65%，因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床。

CA6150普通车床为通用机型，操作方便，布局紧凑，是理想的加工设备，主要针对一些盘类及轴类零部件加工，在选型的时候，轴类零部件应考虑刀架上回转直径，而加工盘类零部件则反之应考虑卡盘上回转直径，特别对于一些细长轴加工应考虑机床整体刚性及共震，安装时应远离震源，必要时配合中心架和跟刀架完成产品的加工。

CA6150普通车床参数

技术参数 Specifications

C6150/6250

型号 Model

加工能力	床身上工件直径	500mm
	拖板回转直径	300mm
Capacity	马鞍处回转直径	720mm
	中心距	750、1000、1500、2000mm 3000mm
	主轴孔径	52mm
主轴	主轴端部尺寸	ISO-C6
	主轴锥孔	MT5
Spindle	主轴转速范围（级数）Spindle	36-1600rpm (9 Steps)
进给	公制螺纹范围（种数）Metric	0.5-14mm (18 Kinds)

Feed	英制螺纹范围（种数）Inch	2-40/inch (28 Kinds)
	模数螺纹范围（种数）Moudle	0.25-3.5m (17 Kinds)
	小刀架行程	150mm
	横滑板行程	180mm
	车刀杆截面尺寸	20 × 20mm ²
尾座	尾座套筒直径Dia.of	75mm
	尾座套筒锥度	
Tailstock	尾座套筒行程	160mm
主电机 Main motor power		4/5.5KW
机床尺寸	Overall dimensions for750mm	2100 × 1150 × 1550mm
	Overall dimensions for1000mm	2350 × 1150 × 1550mm
Machine size	Overall dimensions for1500mm	2850 × 1150 × 1550mm
	Overall dimensions for2000mm	3350 × 1150 × 1550mm
(L*W*H mm)		
重量	Weight750	1700kg
	Weight1000	1800kg
Weight(kg)	Weight1500	2000kg
	Weight2000	2200kg

佳群数控是全国首批向用户提出机床产品质量保证声明的发起单位，我厂切实履行“为用户服务，对用户负责，让用户满意。”的诺言，特向广大用户提出以下质量保证及售后服务承诺：我厂在长春、大庆、温州、广州、北京、西安、重庆、石家庄、郑州等十五个地区设立了售后服务网点，固定的专业维修人员常住服务网点，确保为用户提供快速、及时维修服务。出厂的产品达到优质，可靠，做到在厂内消除早期故障。产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后，在48小时内做出答复72小时派服务人员到达用户现场，并做到故障不排除维修人员不撤离现场。在产品保修期内，确属产品质量问题，经维修人员修理后，仍达不到质量要求，不合格产品包退包换。企业对出厂的产品，质保期内免费提供维修备件，质保期外优惠提供备件，并按用户要求做好维修服务。