

# 德国莫尔塑料带电缆夹紧功能的金属螺口CVG-EMC接头

产品名称	德国莫尔塑料带电缆夹紧功能的金属螺口CVG-EMC接头
公司名称	上海杰辉实业有限公司
价格	90.00/个
规格参数	型号:CVG-EMC 材质:塑料+黄铜镀镍 规格:CVGM32-EMC
公司地址	上海市金山区漕泾镇古岗路1200号3幢149室
联系电话	021-54268338 13816442241

## 产品详情

型号	CVG-EMC	材质	塑料+黄铜镀镍
规格	CVG M32-EMC	公称直径	32 ( mm )
连接型式	螺母锁紧	适用范围	金属螺口 抗磁干扰

德国莫尔电缆保护软管和接头的组合能有效地防止外部因素如油、垃圾、水和各种碎片对电缆的影响。莫尔公司在这一领域已积累了丰富的经验，拥有超过900个型号的接头和200种不同的电缆保护软管。所有产品拆装方便快捷，无需辅助工具。

带电缆夹紧功能的金属螺口cvg-emc接头

类型同cvg接头，并且：金属螺口抗磁干扰

材质：尼龙温度范围：-40 至+110 短时间可至+140 防护等级：ip 68（6个大气压下）阻燃性能（ul 94）：v0有害成份：不含卤素、磷和镉元素

型号	产品编号	螺口尺寸	适配软管	接头高度 eh(mm)	螺口高度 gl(mm)	夹紧电缆 尺寸(mm)	外径1/2/3 sw(mm)
公制	黑						
cvg m12 emc	83551050	m12x1.5	m12 / p9	39	5	3 - 6.5	20/14/20
cvg m16 emc	83551052	m16x1.5	m16/p11	45	6	5月10日	25/20/25
cvg m20 emc	83551056	m20x1.5	m20/p16	55	6	10月14日	33/24/33

cvg m25 emc	83551058	m25x1.5	m25/p21	57	7	13 - 18	40/30/41
cvg m32 emc	83551060	m32x1.5	m32/p29	69	8	18 - 25	50/40/50
cvg m40 emc	83551062	m40x1.5	m40/p36	84	8	22 - 32	60/50/60
cvg m63 emc	83551064	m63x1.5	m50/p48	94	10	37 - 44	75/68/75
cvg/l m12 emc	83551650	m12x1.5	m12 / p9	39	10	3 - 6.5	20/14/20
cvg/l m16 emc	83551652	m16x1.5	m16/p11	45	10	5月10日	25/20/25
cvg/l m20 emc	83551656	m20x1.5	m20/p16	55	10	10月14日	33/24/33
cvg/l m25 emc	83551658	m25x1.5	m25/p21	57	12	13 - 18	40/30/41
cvg/l m32 emc	83551660	m32x1.5	m32/p29	69	12	18 - 25	50/40/50
cvg/l m40 emc	83551662	m40x1.5	m40/p36	84	15	22 - 32	60/50/60