

# 铸钢阀门 不锈钢阀门 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀 安全阀 止回阀

产品名称	铸钢阀门 不锈钢阀门 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀 安全阀 止回阀
公司名称	长葛市旭阳光机械制造有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:中国唐工 型号:铸钢阀门 不锈钢阀门 球阀 铸钢阀门:不锈钢阀门
公司地址	武汉市东西湖区现代五金机电城26栋25号
联系电话	18963945675

## 产品详情

# 铸钢阀门 不锈钢阀门 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀 安全阀 止回阀

公称通径	10-5000mm	型号	J41W
品牌	中国加能	连接形式	法兰
材质	不锈钢	适用介质	水
流动方向	单向	类型(通道位置)	二通式
压力环境	高压	工作温度	高温
零部件及配件	阀体	驱动方式	电动
标准	德标	外形	中型
形态	蝶式		

## 庆阳铸钢阀门 不锈钢阀门 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀 安全阀 止回阀

质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位检测！价格合理：高效内部成本控制，减少了开支，让利于客户！生产流水线，充足的备货，缩短了交货期！提供全套工程阀门解决方案，不锈钢截止阀售前、售中、售后专业服务！

产品名称：不锈钢截止阀 产品型号：J41W 驱动方式：手动,电动 连接形式：法兰,螺纹 结构形式：截止 密封

：硬密封 压力范围：1.6MPa-16.0MPa 公称通径：DN15-400 常用材质：不锈钢,304,316,316L 铭牌：中国加能品

不锈钢截止阀,J41W不锈钢法兰截止阀整体材料采用不锈钢材质,截止阀启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。公称压力-29 ~ 550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动等。

### 不锈钢截止阀产品特点

- 1、结构简单，制造和维修比较方便
- 2、工作行程小，启闭时间短
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长

### 不锈钢法兰截止阀执行标准

设计规范：GB/T 12235

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9002

产品标识：GB/T 12220

供货规范：JB/T 7928

实物图片

## 不锈钢截止阀执行标准

设计与制造结构长度法兰尺寸压力-温度试验-检验GB12235GB12221GB9113 JB79GB9131GB/T13927 JB/T9092

## 性能参数

型号J41H-16C ~ 160CJ41Y-16C ~ 160CJ41W-16P ~ 160P工作压力 (MPa) 1.6 ~ 16.0适用温度 ( ) 425 150适用  
蚀性介质材料阀体、阀盖碳素钢铬镍钛不锈钢阀杆铬不锈钢铬镍钛不锈钢密封面堆焊铁基合金堆焊硬基合金本  
石墨、聚四\*\*\*

## 压力试验MPa

公称压力1.62.54.06.410.016.0强度试验2.43.86.09.615.024.0水密封试验1.82.84.47.411.018.0上密封试验1.82.84.47.0411.0

## 主要零件材料及性能

体盖扳阀杆密封面垫片(环)填料工作温度 适用介质WCB2Cr1313CrSTL本体材料尼龙增强柔性石墨1Cr13 / 柔性  
8Ni12Mo2Ti柔性石墨增强柔性石墨SFB-260SFP-260 425水、蒸汽、油品WC138CrMoAl25Cr2MoV 450WC6 5  
0ZG1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti 200\*\*类ZGCr18Ni12Mo2Ti1C18Ni12Mo2Ti 200醋酸类

不锈钢截止阀,J41H/W不锈钢法兰截止阀参数尺寸结构图:

不锈钢阀门铸钢阀门 不锈钢阀门铸钢阀门 不锈钢阀门 铸钢阀门 不锈钢阀门 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀  
安全阀 止回阀

铸钢阀门 不锈钢阀门 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀 安全阀 止回阀