

24芯机架式光缆终端盒价格及图片

产品名称	24芯机架式光缆终端盒价格及图片
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

24芯机架式光缆终端盒价格及图片24芯机架式光缆终端盒价格及图片24芯机架式光缆终端盒价格及图片24芯机架式光缆终端盒价格及图片
光缆终端盒（4芯、8芯、12口、24口、48口光纤盒型号众多）光纤终端盒|光缆终端箱系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，并对光纤接头起保护作用。光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。

OTB，光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫，很多工程商也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

24芯机架式光缆终端盒价格及图片24芯机架式光缆终端盒价格及图片24芯机架式光缆终端盒价格及图片

光缆终端盒底盒同时安装信息模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。

9.光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。

10.固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定，无松动现象，面板应保持在一个水平面上做到美观整齐。

11.安装在墙上的光缆终端盒，其位置宜高出地面300 mm左右。在房间地面采用活动地板时。光缆终端盒应离活动地板表面300 mm。

12.各种插座面板应有标识以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。

13.工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间。

24芯机架式光缆终端盒价格及图片
24芯机架式光缆终端盒价格及图片
24芯机架式光缆终端盒价格及图片
技术参数

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器插入损耗(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

产品质量承诺

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准。
- 2、产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。