

安阳抗眩晕旋梯军事训练器材生产商

产品名称	安阳抗眩晕旋梯军事训练器材生产商
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

安阳抗眩晕旋梯军事训练器材生产商

1、攀越高墙。身体由高墙上通过。整个器械必须是稳定的。TPE注塑件出现表面问题，原因之一是原料的品质差，和配方分散不均匀也有关系，其次也和注塑过程的一些参数设置有关。白化现象：指稳定剂等配合剂迁移至成型品表面，其表面像喷上粉一样呈现出一种白色现象。原因：主要是由于稳定剂过量配合或与聚合物不相容而引起的，不相容则可以加入南京塑泰相关的相容剂来解决。应选择与聚合物相容性良好的稳定剂或将稳定剂的用量控制在的范围。其次，更换成相对分子质量高的稳定剂也是十分有效的。五项综合体技能障碍训练场的具体建设规范如下：场地要求长115米，宽6米，具体障碍位置设定为：起点 - 5米 - 低桩网（10米） - 10米 - 2.4米高板 - 7米 - 空中软网（10米） - 5米 - 高架速降塔 - 8米 - 斜绳摆渡（14米） - 8米 - 爱尔兰高板 - 10米 - 高低栏（2米） - 12米 - 弧形肋木（10米）。根据具体场地实际情况可选择单道直线式和双道回折式排列。PS透明苯(常称硬胶)浸水24小时后只吸水.4%。易碎、易燃、易老化，长期暴露在阳光下易变黄、退色。PS会沉于水，用火加热后会软化燃烧，发出乌黑的黄色火焰及气味，火熄后气味尤其显著，不需要用其它料进行清理。收缩性.4%，加玻纤25%GF后为.2%。烘干7 (2-3H)。用原料啤塑烘干2小时，当加入水口料或天气潮湿(2月份~5月份)3小时。啤金属镶件：金属预热8 ~12 ，去油，外层有凹槽。5.墙面板:30mm厚防腐木,木材:进口优质松木;高栏；高2.5米，中栏距地面1.5米，低栏距地面0.75米，栏宽2米。