

# 意大利MTG 防爆特氟龙管DYNAMIC SAFE

产品名称	意大利MTG 防爆特氟龙管DYNAMIC SAFE
公司名称	上海隆为实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MTG 品名:DYNAMIC SAFE 产地:意大利
公司地址	上海市嘉定区南翔胜辛南路355弄55号A栋4楼
联系电话	021-52856686 13391250922

## 产品详情

### 应用范围：

- 通用型全导电软管，特适用于化妆品，制药和易燃易爆化工行业
- 特别针对于要求最大的安全操作性的工作区域
- 符合EN12115:2011欧盟工业标准，软管设计不但能够确保表层静电的消散，而且电流能迅速通过管壁消散（ $R < 10^9 \Omega$ ）

### 显著特性：

- 全氟化内管能确保最大程度化学稳定性，耐高温性，优良的不渗透性，卫生等级极高，不会使输送的流体介质产生污染。
- 大理石表面花纹处理，极度光滑，可适用于任何清洗作业，可承受输送管中意外泄漏的强腐蚀性化学品。
- 软管符合EC1935/2004和2023/2006/EC标准（GMP），参照遵守EC1907/2006标准，MTG产品保证不含任何动物衍生物，邻苯二甲酸酯，己二酸酯以及EC1907/2006规定的受限物质。

## 软管结构：

- 内管：PFA（全氟化聚合物，PFA），全氟化处理，镜面光滑，黑色，抗静电（ $R < 10^9$ ），专利产品。通过USP Class VI，FDA，UNI EN ISO 10993，符合EU 10/2011。

- 加强层结构：高强度多层合成纤维，植入螺旋形金属钢线，内置金属铜线。

- 表层：大理石花纹表面处理（超高分子多聚乙烯），专利技术产品，光滑，耐磨，耐大气侵蚀，特别设计的布状表面符合FDA标准，无臭无味且表面无污渍残留

抗静电性能： $R < 10^9$

内径	壁厚	最小弯曲半 径	工作压力	爆破压力	真空度	重量	每卷长度
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(Kg/m)	(m)
13	6	135	10	40	-0.9	0.55	20
19	6	188	10	40	-0.9	0.72	20
25	6	225	10	40	-0.9	0.89	20
32	6.5	262	10	40	-0.9	1.16	20
38	6.5	338	10	40	-0.9	1.47	20
51	7.25	412	10	40	-0.9	2.08	20
63.5	8	450	10	40	-0.9	2.8	20
76	8	525	10	40	-0.9	3.48	20
100	8.5	700	10	40	-0.9	4.7	20