

PCLN-1250G(防火V0) PCLN-1250G(防火V0)

产品名称	PCLN-1250G(防火V0) PCLN-1250G(防火V0)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PCLN-1250G(防火V0) PCLN-1250G(防火V0)

日本帝人PCLN-1250G防火阻燃

特性：阻燃

用途：电气/电子应用领域,大型家用电器和小型家用电器,汽车外部零件

加工方法：注塑

参数：吸水率:0.2% 密度:1220.0KG/M 模塑收缩率:0.5~0.7% 模塑收缩率:0.5~0.7% 屈服伸长率:6.0%

PC塑料的粘接

根据不同需要，可以选择以下粘合剂:

- 1.G-933:单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕。
2. KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡。
3. QN-505，双组分胶，胶层柔软，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。
- 4.QN-906:双组分胶，耐高温。
- 5.G-988:单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有优秀的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，10分钟左右初固，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。

