

包头抗眩晕旋梯实物图片

产品名称	包头抗眩晕旋梯实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

包头抗眩晕旋梯实物图片300米障碍场 指标要求:场地长100米,宽15米,面积1500平方米。跑道全长300米(可折返设置),要求场地平坦,土质较硬,边线铺设道牙石。各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米、下水道至双绳水池米11米、双绳水池至轮胎墙17米、轮胎墙至独木桥15米、独木桥至层楼8米、层楼至软梯斜绳4米、软梯斜绳至高栏9.5米、高栏至方窗13.7米、方窗至圆形洞19.5米、圆形洞至爱尔兰高板18.5米、爱尔兰高板至连续矮墙28米、连续矮墙至水平悬梯10米、水平悬梯至斜墙壕沟13米、斜墙壕沟至高墙4.9米、高墙至低桩网12米、低桩网至终点7米。材质木质,厚度2cm。颜色黄色。

颜色:杠子保持木头原来的颜色。基本设施:主要由下水道、双绳水池、轮胎墙、独木桥、层楼、软梯斜绳、高栏、方窗、圆形洞、爱尔兰高板、连续矮墙、水平悬梯、斜墙壕沟、高墙、低桩网等15个障碍物构成。下水道;井口直径0.7米,井深1.65米;污水道长8米、宽0.6米、高0.5米,并列设两个下水道。双绳水池;水池长5米,宽2.5米,深0.5米,钢架距地面高4.5米,钢管直径160mm,钢管间距3.35米,双绳索(长4米)悬挂于水池上方的钢架上。轮胎墙;宽3.5米,高4.5米)。挂4路轮胎,每路5个,共20个轮胎。“Ultem发泡板材的低吸湿性解决了飞机制造商(OEM)面临的两大挑战,即减少产品本身重量从而降低油耗并节能减排,提供优于或等同传统材料性能的同时降低了系统成本,”沙伯基础创新塑料Ultem产品营销经理KimChoate表示,“OEM及各级供应商可以用Ultem发泡板材取代PMI发泡板材等材料来实现以上两个目标。S:BIC的主动前瞻性实验测试为飞机制造行业提供了改善性能和降低成本的一贯解决方案。连续矮墙;为砖墙结构,一、三矮墙高1米、宽3.5米、厚0.4米(37墙),第二矮墙高1.2米,其他同第道矮墙。