

96芯机架式光缆终端盒源头厂家

产品名称	96芯机架式光缆终端盒源头厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家OTB光缆终端盒配线容量：12口,24口,48口,72口,96口,144口ODF单元箱,尾纤型号：FC,SC,ST,LC,单模/多模/千兆/万兆尾纤型号：PC网络级,UPC电信级,APC广电级生产基地！OTB,光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫,很多工程商也叫光缆盘纤盒,是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子,主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定,起到尾纤盘储和保护接头的作用。光缆终端盒的生产依据YD/T925-2009标准,通过第三方认证,性能完全满足并优于上述标准。本系列产品使用于电信网,接入网,局域网,FTTx,CATV光纤电视等光纤传输系统,实现光缆的引入,固定或分配,余留光纤的存储等功能。

96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家固定功能：光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，

portant;">进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。容接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。调配功能：将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调

配和测试。存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。24口终端盒内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足弯曲半径的要求。

96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家96芯机架式光缆终端盒源头厂家二、产品介绍ks18541431

1.材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐蚀性能；材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性；全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备。

2.箱体颜色：灰色

3.规格：19寸标准安装ODF单元箱

4.机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定；光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5.安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。6.应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。