

## 汕尾300米障碍器材轮胎墙实物图片

产品名称	汕尾300米障碍器材轮胎墙实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

汕尾300米障碍器材轮胎墙实物图片300米障碍场 指标要求:场地长100米,宽15米,面积1500平方米。跑道全长300米(可折返设置),要求场地平坦,土质较硬,边线铺设道牙石。各个障碍物相邻边缘距离分别为:起点至下水道8米、下水道至双绳水池米11米、双绳水池至轮胎墙17米、轮胎墙至独木桥15米、独木桥至层楼8米、层楼至软梯斜绳4米、软梯斜绳至高栏9.5米、高栏至方窗13.7米、方窗至圆形洞19.5米、圆形洞至爱尔兰高板18.5米、爱尔兰高板至连续矮墙28米、连续矮墙至水平悬梯10米、水平悬梯至斜墙壕沟13米、斜墙壕沟至高墙4.

9米、高墙至低桩网12米、低桩网至终点7米。工艺:高度可调节、宽度可调节,打沙处理后喷漆杠子的表面必须能吸收水分,同时不易打滑。基本设施:主要由下水道、双绳水池、轮胎墙、独木桥、层楼、软梯斜绳、高栏、方窗、圆形洞、爱尔兰高板、连续矮墙、水平悬梯、斜墙壕沟、高墙、低桩网等15个障碍物构成。

下水道;井口直径0.7米,井深1.65米;污水道长8米、宽0.6米、高0.5米,并列设两个下水道。双绳水池;水池长5米,宽2.5米,深0.5米,钢架距地面高4.5米,钢管直径160mm,钢管间距3.35米,双绳索(长4米)悬挂于水池上方的钢架上。轮胎墙;宽3.5米,高4.5米)。挂4路轮胎,每路5个,共20个轮胎。BaytecSPR喷雾厚涂膜通过防止建筑产生裂缝,或者填堵裂缝,从而持久地保护建筑物。此外,还可延长建筑物的使用寿命,确保其长期安全,避免昂贵的维修开支。BaytecSPR在世界各地的桥梁、储存槽、卡车底层衬垫、护壁、高架渠、车行道、地基、卫生基础设施等领域声名卓著。Baytec属于环保产品,由聚脲改性聚氨酯弹性体(不含增塑剂或溶剂)构成,且不会散发任何挥发性有机成分(VOC)。Baymer可提高能效,并具备防火性能据估计,现有建筑物的能源消耗约占全国能源消耗总量的45%。杠子的横截面成水滴型,整根杠子的横截面都是完全相同的。