

# 鱼塘防渗膜规格型号

产品名称	鱼塘防渗膜规格型号
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	3.60/平方
规格参数	伸长率:512% 断裂强度:20N 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

鱼塘铺设防渗膜可起到保护水塘边坡防止冲蚀又保持池塘水容量；能够增强水质控制；控制溶解氧含量；具有清洁和消毒功能。鱼塘膜外表光滑在雨季能够可有效的防止鱼群逃跑，它主要作用在于可以避免鱼于土壤的直接接触，避免水质污染。既能防止废物在土壤中堆积，也能防止有害物质进入池塘，这样能降低疾病的风险，有效的保护和促进鱼的生长。

### 鱼塘防渗膜材质分析

养殖膜采用的原材料为全新pe热塑性树脂，通过吹塑工艺制作而成的一种防水阻隔型薄膜。它是高分子聚合物，具有无毒、无味、无臭的特性，其熔点约为130，相对密度0.95，同时具有良好的耐热性和耐寒性。有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度高。膜质本身具有渗透系数低，密度大、厚度均匀、适应温度范围宽、延伸率大、柔软度好、尺寸稳定的特点。

### 鱼塘防渗膜的规格

1,膜厚度分为:0.3mm,0.4mm,0.5mm,0.75mm,1.0mm

2,宽幅分为:2m,3m,4m,5m,6m,8m

3,膜的长度30-100m,具体数量可按照要求。

### 鱼塘防渗膜的质量依据GB/T17643-2011标准

1,厚度偏差-3%

2,拉伸断裂强度10N

3,断裂伸长率600%

4,直角撕裂强力56N

5,抗穿刺强度120N

6,炭黑含量2%

鱼塘铺设防渗膜的施工流程依次为：场地开挖平整-基坑辗压-坡面平整处理-铺设防渗膜-固定防渗膜-回填注水。

开挖鱼塘的基面要求

养殖户可在选定的地点，按照自己的规划开始建塘，开挖成形的鱼塘要将坡面、坑底的杂物清除。清理后的坡面应平整、密实、光滑,达到要求以保证铺设防渗膜所需要的平整度。